宁波聚氨脂防水涂料 防水涂料施工方法

产品名称	宁波聚氨脂防水涂料 防水涂料施工方法
公司名称	浙江宏成建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	宏成:宏成 国标:国标 浙江:衢州
公司地址	衢州市三衢路401号
联系电话	0570-3665325

产品详情

宁波聚氨脂防水涂料 防水涂料施工方法

▌产品介绍：

使用范围：适用于室内混凝土和砖石结构建筑的防水，并且可能出现轻微震动、开裂的建筑结构的防水。

参考用量：约0.8-1.2kg/㎡ 配合比：粉料：乳液=25：17

▌产品特点：

1、耐水性、耐侯性、耐老化性优异。

2、可在潮湿基面上施工。

3、可用于迎水面及负水面的防水，效果同样优异。

4、产品可渗入基材毛细孔，堵塞空隙，杜绝渗漏。

5、粘结力结，能牢固地粘附于基材面上，避免起鼓或外界的作用下依然能牢固的粘结。

6、施工方便，不受基层任何形状的限制。

7、涂层干固后，无需做水泥浆保护层即可施工其他覆盖层。

8、不含有害性物质及挥发性溶剂。

▌注意事项：

1、空气特别潮湿，不通风的地方，应采用通风设备加快防水涂料成膜，如密封的饮用水池或地下室。

2、已完成的防水层在没有做保护层之前，不得有铁器、铁钉、钢筋、脚手架等有棱角的重物在防水层上施工或堆放，以免破坏防水层。

3、严禁穿高跟鞋或带钉的鞋进入防水层施工现场，以免破坏防水层。

4、膏浆在施工工程中应保持间断性搅拌，以免产生沉淀。

5、禁止在下雨天或5℃-40℃以外的环境下施工。

储存：存于阴凉干燥处，未启封的粉料可保持12个月，乳液可保持8个月。