

宁波js复合防水涂料 js防水涂料价格

产品名称	宁波js复合防水涂料 js防水涂料价格
公司名称	浙江宏成建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	宏成:宏成 国标:国标 浙江:衢州
公司地址	衢州市三衢路401号
联系电话	0570-3665325

产品详情

宁波js复合防水涂料 js防水涂料价格

基础性能

- 1、产品物理力学性能符合下表要求：
- 2、材料保存：液料须保存在5 以上的阴凉处，粉料应存在干燥处。保质期6个月。
- 3、施工条件：不能在0 以下或雨中施工。否则，不能很好成膜。
- 4、适应范围：本涂料可在干燥或稍潮湿的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶及SBS、APP、聚氨酯等防水材料基面上施工，对于新旧建筑物(房屋、地下工程、隧道、桥梁、水池、水库等处)均可使用。同时，也可以作粘结剂及外干墙装饰涂料。
- 5、可用时间：在液：粉：水=10：7：2，环境温度为20 的露天条件下，涂料可用时间约1小时。现场环境温度低，可用时间长些;反之短些。材料过时稠硬后，不可加水再用。
- 6、干固时间：在液：粉：水=10：7：2，环境温度为20 的露天条件下涂料干固时间约3小时现场环境温度低、温度大、通风差，干固时间长些：反之短些。
- 7、涂层颜色：本涂料的本色为白色，加入液料重量度5%—10%的无机颜料，可制成各种彩色涂层。

施工要求

- 1、必须严格按照GB50207--2002《屋面工程质量验收规范》及设计规定施工。
- 2、基面处理

基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处必须先找平，渗漏处须先进行堵漏处理(推荐使用本公司生产的材料进行处理)，阴角应做成圆弧角。

3、配料

如果需要加水，先在液料中加水，用搅拌器边搅拌边徐徐加入粉料，之后充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间5分钟左右，最好不用手工搅拌)。打底涂料的重量配比为液料：

粉料：水=10：7：3-14;下层、中层和上层涂料的重量配比为液料：粉料：水=10：7：0-2;

上层涂料可加无机颜料以形成色层，彩色层涂料的重量配比液料：粉料：颜色料：水=10：0：5-1：0-2。在规定的加水范围内，斜面、顶面或立面施工应不加或少加些，平面施工可多加些。

4、涂覆

用滚筒或刷子涂覆，根据设计要求，按照打底层、无纺布、中层、上层的次序逐步层完成。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准(在温度为20℃的露天条件下，不上人施工约需3小时;上人施工约需5小时)。现场温度低、湿度大、通风差、干固时间长些;反之短些。有时须连续施工，不能间隔。

A、若涂料(尤其是桶底料)有沉淀底随时搅拌均匀，每次蘸料时，先在料桶底部搅拌几下，以免沉淀;

B、涂覆要尽量均匀，不能有局部沉积，涂覆必须按规定用量取料，切不能过厚或过薄;

C、若最后防水层厚度不够，可加涂一层或数层。