

8V1010.00-2贝加莱ACOPOS伺服驱动

产品名称	8V1010.00-2贝加莱ACOPOS伺服驱动
公司名称	上海心雨机电设备有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	品牌:贝加莱 型号:8V1010.00-2 产地:德国
公司地址	上海市宝山区河曲路118号547室
联系电话	021-60512050 18717727483

产品详情

8V1010.00-2贝加莱ACOPOS伺服驱动器8V1320.00-28V1010.00-2 8V1320.00-2 8V1010.00-2
8V1320.00-28V1010.00-2 8V1320.00-2 8V1010.00-2 8V1320.00-28V1010.00-2 8V1320.00-2
8V1010.00-2 8V1320.00-2 奥地利贝加莱(B&R)2003系统、2005系统、Automation Panel
AP800\AP900\PC\PC APC620、Mobile Pane、Panel PC、Power Pane、X20系统、X67 IO、变频器、电源模块、附件、紧凑型IO、三相同步电机、伺服驱动器、网络和现场总线模块等工业产品配件大量现货优势供应2003系统的CPU装备了最重要的标准接口。

大量的额外接口模块用来扩展和升级2003系统以及提高和外部世界的接触。
接口中所有重要网络和现场总线准备的连接，包括最简单的RS232串行通信以及Profibus DP和ETHERNET Powerlink。上海心雨机电设备有限公司联系人:冯洋(销售)ACOPOS贝加莱伺服驱动器-插入式模块 8AC110.60-2 8AC120.60-1 8AC123.60-1 8AC131.60-1 8AC140.61-3 8AC141.61-3 8AC112.60-1 8AC122.60-2 8AC130.60-1 8AC140.60-2 8AC141.60-2 ACOPOS伺服驱动器-伺服驱动 8V1010.50-2 8V1010.00-2 8V1022.00-2 8V1090.00-2 8V1320.00-2 8V128M.00-2 8V1016.50-2 8V1016.00-2 8V1045.00-2 8V1180.00-2 8V1640.00-2 奥地利贝加莱ACOPOS伺服驱动器8V1010.50-2 伺服驱动 3x110-230V / 1x110-230V 2.0A 0.45kW,进线滤波,集成制动电阻和电气安全重启抑制 8V1016.50-2 伺服驱动 3x110-230V / 1x110-230V 3.2A 0.7kW,进线滤波,集成制动电阻和电气安全重启抑制 8V1010.00-2 伺服驱动 3x400-480V 1.0A 0.45kW,进线滤波,集成制动电阻和电气安全重启抑制 8V1016.00-2 伺服驱动 3x400-480V 1.6A 0.7kW,进线滤波,集成制动电阻和电气安全重启抑制 8V1022.00-2 伺服驱动 3 x 400-480V 2.2A 1kW,进线滤波,集成制动电阻和电气安全重启抑制 8V1045.00-2 伺服驱动 3 x 400-480V 4.4A 2kW,进线滤波,集成制动电阻和电气安全重启抑制 8V1090.00-2 伺服驱动 3 x 400-480V 8.8A 4kW,进线滤波,集成制动电阻和电气安全重启抑制 8V1180.00-2 伺服驱动 3 x 400-480V 19A 9kW,集成进线滤波器,制动电阻,DC总线电源和电气安全重启抑制 8V1320.00-2 伺服驱动 3 x 400-480V 34A 16kW,集成进线滤波器,制动电阻,DC总线电源和电气安全重启抑制 8V1640.00-2 伺服驱动 3 x 400-480V 64A 32kW,集成进线滤波器,制动电阻,DC总线电源和电气安全重启抑制 8V128M.00-2 伺服驱动 3 x 400-480V 128A 64kW,集成进线滤波器,制动电阻,DC总线电源和电气安全重启抑制 8AC110.60-2 ACOPOS 插入式模块,CAN接口 8AC112.60-1 ACOPOS 插入式模块,ETHERNET Powerlink接口 8AC120.60-1

ACOPOS 插入式模块, EnDat编码器和正弦增量式编码器 接口 8AC122.60-2 ACOPOS
插入式模块, 旋变接口 8AC123.60-1 ACOPOS 插入式模块, 增量式编码器和SSI绝对式编码器
接口 8AC130.60-1 ACOPOS 插入式模块, 8路数字量I/O可成对配置成24V输
入或输出400/100mA, 2路数字量输出2A, 另购TB712 端子排 8AC131.60-1 ACOPOS
插入式模块, 2路模拟量输入 $\pm 10V$, 2路数字量I/O可作为24V输入或45mA输出, 另购TB712
端子排 8AC140.60-2 ACOPOS 插入式模块, CPU, 兼容x86 100 MHz Intel, 16 MB DRAM, 32 kB
SRAM, 应用软件内存可更换: CompactFlash, SFIb1个CAN接口, 1个Profibus
DP从站接口, 1个RS232接口, 3路数字量I/O可配置成24 VDC输入或500 mA输出, 1路模拟量输入 $\pm 10V$, 另
购应用软件内存和0TB708端子排 8AC140.61-3 ACOPOS 插入式模块, CPU, ARNC0, 兼容x86 100 MHz
Intel, 32 MB DRAM, 32 kB SRAM, 应用软件内存可更换: CompactFlash, 1个CAN接口, 1个Ethernet (100
Base-T) 接口, 1个 Profibus DP从站接口, 1个RS232接口, 3路数字量I/O可配置成24 VDC输入或500
mA输出, 1路模拟量输入 $\pm 10V$, 另购应用软件内存和 0TB708端子排