

外墙防水补漏施工方案之一

产品名称	外墙防水补漏施工方案之一
公司名称	长沙嘉程建筑防水工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区石马村彭家垅
联系电话	86 0731 84699792 13517494315

产品详情

外墙防水补漏施工工艺流程：

材料准备—技术准备—基层处理—细部处理—防水层施工—质量验收—成品保护

1、外墙防水补漏材料及技术准备

根据工程实际要求合理安排施工人员，施工人员持证上岗。

施工工具：吊绳、安全带、电动搅拌器、铲刀、笤帚、滚刷、排刷、塑料桶等。

2、外墙防水补漏基层处理

(1) 基层表面应坚实具有一定的强度，清洁干净，无浮土、沙粒等物，表面应平整、光滑、无松动，对于残留的砂浆块或突起物应铲平削平。

(2) 对管道与孔之间及四周用细石混凝土进行刚性处理；基层表面不得有孔洞、裂缝等缺陷，如有上述缺陷必须堵实，堵严。

3、外墙防水补漏防水层施工

(1) 首先对管道与孔之间及四周等处进行刚性防水，再涂刷一遍防水涂料作附加层处理。

(2) 其次把调好的防水涂料均匀的涂刷在基层表面上，要厚度一致，涂刷涂料时每层涂刷方向要相互垂直。晾至6~12小时不沾手为宜。

(3) 在第一遍防水涂料不粘手的情况下可涂刷第二道防水涂料，涂刷方向与第一遍相互垂直（注：有水平孔处先吊模处理，再进行至少2次密封处理）。当涂膜固化完全，并经淋雨试验验收合格后，方可交工

。

4、外墙防水补漏质量验收

- 1.完工24小时后可进行淋雨试验，防水层范围内无渗漏即为合格。
- 2.涂膜厚度应均匀一致，不允许有脱落、开裂、孔洞、不严密等缺陷。

5、外墙防水补漏成品保护及安全注意事项

- 1.施工过程中严禁非本工序人员进入施工现场。
- 2.施工人员必须系好安全绳、戴好安全带、安全帽，施工现场严禁吸烟、喝酒。
- 3.施工时防水材料要轻拿轻放，防止材料抛洒。防水层验收合格后要及时做好保护层，以免损坏。
- 4、大风及雨雪天气不应施工。
- 5、高处作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—91）的相关规定

如果您还想要了解更多关于“外墙防水补漏”的相关资讯的话，可以到嘉程防水公司进行实地考察或者拨打：400-680-6922来电咨询哦。