防静电真空袋

产品名称	防静电真空袋
公司名称	深圳市新纶科技股份有限公司
价格	1000.00/2000
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园
联系电话	18682422184

产品详情

尼龙真空袋

产品原材料：NY/CPE

产品说明：

具有防静电功能好、抽真空效果佳、透明度高、透氧气率低、抗拉强度与耐穿刺强度高、易热封、密封性好、不易老化等特点，可根据客户要求在表面印刷，也可以加拉链做尼龙自封袋。

产品分类：

防静电型、洁净净化防静电型

推荐应用：

主要用于五金、电子元器件、有需要抽真空要求的包装

标准规格：

厚度0.1mm（100um）

性能参数

项目	单位	标准值
内外表层电阻值	Ohms	108-1011ohms
水蒸气透过量	g/(m2.24h)	<10
热封强度	N/15MM	≥20N
穿刺强度	N	≥10N

洁净净化类型：性能参数

要求	单位	标准值
不含硅油，氨基化合物和领苯二甲酸二正辛酯(DOP)	ng/cm2	NO found
NVR（不挥发残留物）	ug/cm2	<4.5
LPC（标准粒径灰尘颗粒）	Particle Counts/cm2	0.5um<3000
OUTGASSING（挥发性有机物）	Result,ug/g	≤1800
ROHS DETERMINATION		USEPA Method 3540C,BS

外观　　折皱：允许有轻微间断折皱，但不得多于产品总面积的5%，不能存在划伤、烫伤、穿孔、粘连、异分：无虚封、平整、无明显气泡；印刷图案范围：印刷可接受误差±5MM