

反馈抑制器 FS224

产品名称	反馈抑制器 FS224
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

- 1.2寸TFT彩屏，美观大方；
- 2.每通道可设置8个静态滤波器,每通道有12段参量均衡，工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制；
- 3.移频设计方案，移频4档可选，配合陷波使用抑制效果更好；
- 4.内部设有噪声门，可抑制系统微弱噪声；
- 5.输入压限功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；
- 6.响应时间快中慢3速可定，更具人性化；
- 7.配有专业的PC调试软件，USB即插即用，方便快捷；

技术参数：

模拟输入：XLR和1/4 “ TRS组合输入

输入阻抗：平衡47 Ω ，不平衡20K Ω

最大线路电平输入：+18dBu

模拟输出：XLR和1/4 “ TRS输出

输出阻抗：平衡>120 Ω ，不平衡>60 Ω

最大输出电平：+20dBu

频率响应：20Hz-20KHz, $\pm 0.3\text{db}$

信噪比：>105db(A)

动态范围：100db

工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz

总谐波失真+噪声：1KHz，< 0.008%

电源插口：3芯IEC 插座 电源90至240V 50/60Hz

耗功率：30瓦