

防静电铝箔袋 三层铝箔 四层铝箔袋

产品名称	防静电铝箔袋 三层铝箔 四层铝箔袋
公司名称	深圳市新纶科技股份有限公司
价格	1000.00/2000
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园
联系电话	18682422184

产品详情

三层铝箔袋

产品原材料：PET/AL/CPE或NY/AL/CPE

产品说明：

独特的三层结构可形成感应罩效应，最大程度保护袋内物品与静电场隔离，防止静电积累，免受静电危害。袋身可印刷,银色不透明，内置物不可见；亮度较高，具备避光，防止水蒸气，阻氧的功能。

产品分类：

普通型、防静电型、洁净净化防静电型、功能型

推荐应用：

主要用于有防静电,防潮等对水蒸气、氧气透过率有较高要求的电子产品包装，如各类PC板、IC集成电路、光驱、硬盘、电子元器件等

标准规格：厚度0.08mm (80um

性能参数

项目	单位	标准值
内外表层电阻值	Ohms	108-1011ohms
静电耗散时间	SEC	<3sec
水蒸气透过量	g/ (m2.24h)	0.5

氧气透过率
热封强度

cm³(m².24h.0.1MPa)
N/15MM

0.5
20N

洁净净化类型：性能参数

	要求	单位	标准值
	不含硅油，氨基化合物和邻苯二甲酸二正辛酯(DOP)	ng/cm ²	NO found
	NVR (不挥发残留物)	ug/cm ²	<4.5
	LPC (标准粒径灰尘颗粒)	Particle Counts/cm ²	0.5um<3000
	OUTGASSING (挥发性有机物)	Result,ug/g	1800
	ROHS DETERMINATION		USEPA Method 3540C,BS E
外观	折皱：允许有轻微间断折皱，但不得多于产品总面积的5%，不能存在划伤、烫伤、穿孔、粘连、异分：无虚封、平整、无明显气泡；印刷图案范围：印刷可接受误差 ± 5MM		