

# 红外甲烷气体检测仪，手持式气体检测仪

产品名称	红外甲烷气体检测仪，手持式气体检测仪
公司名称	广州尚清环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SUNKERY 型号:GT-903 产地:广州
公司地址	广州市天河区儒林大街后园路38号106房A76(仅限办公)
联系电话	020-29881461 13929572349

## 产品详情

简单介绍：该计具有响应速度快、稳定性好、灵敏度高、体积小、重量轻、携带方便等优点，同时内置气体采样泵，测量结果更准确快速。广泛应用于石油化工、工业生产、烟气尾气环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。

### 特点描述：

一款连续检测甲烷气体浓度的本质安全型设备

采用进口世界著名传感器厂商的传感器和微控制器技术

响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平

各项参数用户可自定义设置，操作简单

内部采用大容量镍氢可充电电池，超长待机

贴片化封装，可靠美观

数字LCD背光液晶屏幕显示，清晰直观

具有二级声光报警功能，对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示

仪器外观采用特殊高强度ABS工程塑料，时尚外形设计，美观、手感好、耐用

技术参数：

检测气体：	甲烷 CH <sub>4</sub> （进口高精度红外传感器）		
出来范围：	0-500ppm、2000ppm、3000ppm、5000 ppm、10000ppm、50000ppm、20%、50%、100%VO		
分辨率：	1ppm（0-50000ppm）；0.01%VOL（0-100%VOL）		
检测精度：	±1%（实际浓度，更高精度视具体传感器而定）		
重复性：	±1%	响应时间：	5秒（T <sub>90</sub> ）
线性误差：	±1%	恢复时间：	5秒
检测原理：	NDIR红外原理	零点漂移：	±1%（F.S/年）
显示方式：	LCD 液晶背光显示	报警方式：	声光二级报警，80分贝
检测方式：	泵吸式，自动抽气实时检测，测量结果更准确快速		
数据恢复：	一键恢复出厂默认设置，方便快捷，不用担心误操作		
自动诊断：	系统检查：电池电量，显示，传感器，硬件故障		
防护等级：	IP65		
防爆等级：	Exia II CT6（本安型）	工作湿度：	95%RH无冷凝
尺寸：	134×61×32mm（L×W×H）	工作压力：	100Kpa
重量：	300g	工作电源：	2800mA 可充电锂电池

工作温度：-30 ~ +70