

高碳钢弹簧钢板 S55C弹簧钢硬度

产品名称	高碳钢弹簧钢板 S55C弹簧钢硬度
公司名称	东莞市欧艺德金属材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:中钢 型号:S55C 产地:中国
公司地址	东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五层508号
联系电话	0769-81589613 13392712556

产品详情

高碳钢弹簧钢板 S55C弹簧钢硬度是多少 高碳钢弹簧钢板 S55C弹簧钢硬度是多少

东莞市欧艺德供应：S55C耐冲压弹簧钢片% S55C退火弹簧钢板% S55C全硬弹簧钢带！S55C弹簧钢卷料、600度特硬耐磨弹簧钢~高硬度S55C弹簧钢带% S55C弹簧钢片* S55C高强度弹-本S55C弹簧钢带S55C钢带可分条* 淬火硬度进口S55C弹簧钢带* 高强度耐冲压S55C弹簧钢片=软态 半硬 全硬S55C弹簧钢带/S55C冷拉弹簧钢丝，S55C弹簧钢线，S55C淬火钢丝。进口超硬弹簧钢板 S55C弹簧钢带软态 进口超硬弹簧钢板 S55C弹簧钢带软态 进口超硬弹簧钢板 S55C弹簧钢带软态

S55C弹簧钢简介：

S55C钢属于高级优质中碳钢，采用由电炉或纯氧转炉炼钢法制造的全静钢，具有加工

性优良，组织均匀的特点。

S55C弹簧钢化学成分：

质量分数%：C0.52-0.58、Si0.15-0.35、Mn0.6-0.90、P 0.03、S 0.035、Ni 0.20、Cr 0.2、Cu 0.3

S55C弹簧钢物理性能：

抗拉强度 735MPa，屈服强度 372MPa，伸长率 22%，收缩率 38%，冲击韧性值（冲击韧度） 35J/cm²；抗压强度350MPa。

S55C弹簧钢供货状态硬度：

149-192HBS；183-255HBS；229-285HBS

S55C弹簧钢特性：

S55C弹簧钢价格便宜，加工容易，适合于高频淬火、火焰淬火等表面硬化处理。该钢含碳量 0.40，耐磨性优良，延展性减少，淬火易变形和开裂，故淬火极为重要，且回火后必须急冷，以避免发生回火脆性。该钢切削困难，需进行球化处理改善这类碳钢的切屑性能，原则上回火到硬度19-22HRC，以利于机械加工。

S55C弹簧钢典型应用举例：

1、可用于各种冷作模具的垫板

2、钻模固定板

3、标准的模板材料等

东莞市欧艺德弹簧钢牌号齐全,规格齐全：可根据客户需求规格分条,裁剪。

弹簧钢丝：0.5-5.0mm

弹簧钢棒：5.0-150mm

钢带规格:厚度从0.025mm-2.50mm,宽度3mm-365mm

弹簧钢板/卷：厚度0.1~5.0mm宽度：1219mm长度：2500mm

钢带硬料厚度0.15mm-2.50mm,宽度3mm-330mm。硬料钢带表面可以抛光,发蓝,发黄处理。

附带原厂材质证明书SGS报告及ROHS检测报告,海关进口报告单。

东莞市欧艺德付款方式：

1、广东省内可快递代收货款、快递代收当天支票2、跨省款到发货

东莞市欧艺德售后服务：

若有材料规格及质量方面的异议，客户向本公司提供购买凭证（送货单以及合同复印件），本公司将以最快速度为客户进行换料处理，若客户对本公司产品有所误会导致不满的，也可提供购买凭证联系本公司业务部退货。注：收到货（快递当场验货，发现材料数量与订购单不符合，或材料严重变形，损坏有问题请拒收），发现问题请及时联系我们客户协商解决！

东莞市欧艺德联系方式：

公司名称：东莞市长安欧艺德金属材料有限公司

企业热线(Tel):0769-81589612 0769-81589613

企业传真(Fax):0769-27206260

全国服务热线:13925832846

移动电话:13392718513(金小姐)

移动电话:13392712556(李先生)

企业邮箱:oydjsclxgs@163.com