

LXY-160钢化玻璃绝缘子

产品名称	LXY-160钢化玻璃绝缘子
公司名称	河间市信安达电力器材有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:XAD 型号:LXY-160 包装:竹帘或木箱
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥工业区
联系电话	0317-3867267 15613704685

产品详情

信安达销售热线：15613704685

河北信安达电力器材有限公司从事高压电瓷绝缘子的研发、制造已有20年的历史，积累了丰富的设备运行经验。主要生产（国内通用）型号：

钢化玻璃绝缘子运行

[编辑](#)

钢化玻璃绝缘子具有零值自破的特点。只要在地面或在直升机上观测即可，无需登杆逐片检测，降低了工人的劳动强度。

引进生产线的产品，年运行自破率为0.02—0.04%，可以节约线路的维护费用。耐电弧和耐振动性能好

在运行中玻璃绝缘子遭受雷电烧伤的新表面仍是光滑的玻璃体，并有钢化内应力保护层，因此，它仍保持了足够的绝缘件能和机械强度。

在500kv线路上多次发生导线覆冰引起舞动的灾害，受导线舞动后的玻璃绝缘子经测试，机电性能没有衰减。

自洁性能好和不易老化

据电力部门普遍反映玻璃绝缘子不易积污和易于清扫，南方线路运行的玻璃绝缘子雨后冲洗得较干净。

对典型地区线路上的玻璃绝缘子定期取样测定运行后的机电性能，从积累上千个数据表明运行35年后的玻璃绝缘子的机电性能与出厂时的基本一致，未出现老化现象。

主容量大，成串电压分布均匀，玻璃的介电常数7-8，使钢化玻璃绝缘子具有较大的主电容和成串的电压分布均匀，有利于降低导线侧和接地侧附近绝缘子所承受的电压，从而达到减少无线电干扰、降低电晕损耗和延长玻璃绝缘子的寿命的目的，运行实践证明了这一点。

钢化玻璃绝缘子类型：标准型 耐污型 直流型 球面型 空气动力型 地线型 电气化铁道接触网用

盘形悬式瓷绝缘子XP-30C，XP-40C，XP-70，XP1-70，XP2-70，XP3-70，XP-4-70，XP-70C，XP-70T，XP-100，XP2-100，XP-100C，XP-120，XP1-120，XP-160，XP1-160，XP2-160，XP-210，XP1-210，XP4-210，XP-240，XP-300。防污型（耐污型）盘形悬式瓷绝缘子XWP1-70，XWP2-70，XWP2-70C，XWP2-70T，XWP3-70，XWP8-70，XWP1-100，XWP2-100，XWP2-100C，XWP3-100，XWP2-120，XWP2-120C，XWP3-120，XWP1-160，XWP2-160，XWP6-160，XWP-210，XWP3-210，XWP-240，XWP-300。

信安达电瓷型号：盘形悬式瓷绝缘子U40C/140，U70B/146，U70C/146，U100B/146，U120B/146，U160B/146，U160B/155，U210B/170，U240B/170，U300B/195防污型（耐污型）盘形悬式瓷绝缘子U70BP/146D，U70BP/155D，U70BP/160D，U70BP/170D，U70CP/146D，U100BP/146D，U100BP/155D，U100BP/160D，U120BP/146D，U120BP/155D，U120BP/160D，U160BP/155D，U160BP/160D，U160BP/170D，U210BP/170D，U240BP/170D，U300BP/195D。详细技术参数请咨询（GT）公司。

销售经理：

15613704685 梁飞

厂办：0317-3867267

业务QQ : 403553901