

??????????

1交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。2箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。模块化设计，布局合理，功能多，密度大。3采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。4可采用FC、SC、ST型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。5光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。6箱体共有两层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不相通，分别通过各自的接地线通向机房大地。7在箱体内部设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。8箱体底部高、空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。9机架有良好的接地系统，机内塑料件采用阻燃材料。

?????

?????????????YD/T988-1998

?????-40??+60?

??????95% ?+40???

??????70?106Kpa

?????-40??+60?

????????????? YD/T988-1998??

?????

????????????????????????????????????2x104M?,????????500V?

????????????????????????????????????3000V?????1min?????????

????????????????????????????0.5dB?????????????

??????????????>1000?

????????????????????980N????????????????????????200N

???FTTX??FTTX????????????????????C
DN ????????????????????

?????????????????????????????

???

???

