GID-150精小型电动真空蝶阀

产品名称	GID-150精小型电动真空蝶阀
公司名称	上海岑一电动阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定马陆工业区336号
联系电话	021-59558798 15021359968

产品详情

GID-150精小型电动真空蝶阀

一、GID电动真空蝶阀 精小型电动蝶阀 概述电动真空蝶阀是适用于真空系统中接通或切断管路的介质流。电动真空蝶阀阀采用回转型电动、电子调节式阀门驱动装置，可以通过外接电源的切换（用手动转位开关或电脑控制）或外部输入信号，来实现阀门开、关或中间位置的控制。阀门的阀板采用夹紧结构，把阀板的密封圈来夹紧，除了能用在真空状态下，也能在低压状态下使用。并可以任意位置安装。 电动真空蝶阀适用的工作介质为空气和非腐蚀性气体。

二、GID电动真空蝶阀 精小型电动蝶阀性能参数

公称通径(DN)

50

63

80

100

125

150

200

250

300

400

连接尺寸

A

26

32

35

50

55

60

ΦD

110

130

145

165

200

225

285

335

425

510

ΦB

90

125

175

260

310

395

480

n-ΦC

4-Φ9

8-Φ9

4-Φ12

12-Φ11

12-Φ14

16-Φ14

适用范围(Pa)

10 5 ～6.7x10 -4

漏气率（Pa.L/S)

6.7X1010 -4

电磁阀电压（V/HZ）

220/50

气源压力（MPa）

0.4～0.6

法兰标准

GB6070.3-85

安装位置

任意

介质温度(°C)

丁腈橡胶-25 ~ +80，氟橡胶-30 ~ +150,

主要件材质

阀体、阀板

碳钢（镀镍）或不锈钢

密封件

丁腈橡胶或氟橡胶

三、GID电动真空蝶阀 精小型电动蝶阀连接尺寸

型号

DN

D

Do

D1

B

H

B1

L

n-φc

GID-40

40

85

70

44

22

183

139

157

4-φ7

GID-50

195

GID-65

65

105

203

4-φ9

GID-80

80

30

213

GID-100

100

170

231

4-φ12

GID-150

150

220

156

35

251

8-φ12

GID-200

275

250

208

315

147

207

GID-250

330

300

258

45

343

8-φ14

GID-300

380

350

308

368

GID-400

400

500

465

408

451

182

256

8-φ18

GID-500

600

565

535

280

12-φ18