GID-65精小型电动蝶阀电动真空蝶阀

产品名称	GID-65精小型电动蝶阀电动真空蝶阀
公司名称	上海岑一电动阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定马陆工业区336号
联系电话	021-59558798 15021359968

产品详情

GID-65电动真空蝶阀/电动蝶阀/精小型电动蝶阀

用途和使用范围： GID-65电动真空蝶阀/电动蝶阀/精小型电动蝶阀是在1.3×10-5～3×105Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的电动阀门。 GID-65电动真空蝶阀/电动蝶阀/精小型电动蝶阀主要性能： ● 漏率：≤1.3×10-9Pa.M3/S； ● 适用压力范围：1.3×10-5Pa～3×105Pa； ● 工作温度：氟橡胶-25℃～+150℃； ● 安装位置：任意； ● 阀板两侧压力差与阀开、关无关； ● 寿命：≥10000次。 GID-系列电动真空蝶阀的原理： 采用电动装置旋转900达到开和关的目的。

特点: ● 阀门能承受正压力； ● 阀杆上下不窜动； 主要零件材料： 体、杆、板 不锈钢、碳钢镀镍； 密封件 氟橡胶、丁qing胶；

外形连接尺寸 真空标准：GB6070

DDDB C L E
0

G3 9 7 2 4 9 2 1 1
I 2 0 0 2 2 5 3
D 5 7 9
-
3
2
G4 1 8 2
I 0 0 0 3
D 0 5
-
4

0
G5 1 2
I 0 1 4
D 0 5
-
5
0
G6 1 2 2
I 3 3 8 6
D 0 5
-
6
3
G1 1 8 2
I 4 2 8
D5 5 0
-
8
0
G1 3
I 6 0
D5 0
-
1
0
0
G2 1 3 1 3
I 0 7 4 1 4
D0 5 5
-
1
2
5
G1 3
I 5 7
D0 0
-
1
6
0
G2 2 1 4 2 1
I 8 6 2 7 0 4
D5 0 0 7 7
-
2
0
0
G2 3 3 4 5
I 5 3 1 5 2
D0 5 0 0
-

2
5
0
G4 3 1 6 2 1
I 2 9 4 3 5 8
D5 5 0 6 1
-
3
2
0
G4 5 4 6 1 7
I 0 1 8 0 6 1
D0 0 0 8
-
4
0
0
G5 6 5 8
I 0 1 8 6
D0 0 0 5
-
5
0
0
G6 7 7 2 9 3 2
I 0 5 2 0 5 8 4
D0 0 0 4 0 0
-
6
0
0
G8 9 8 2 1
I 0 2 9 4 1
D0 0 0 3
- 0
8
0
0
G1 1 1 1 1 3 2
I 0 1 0 2 4 8 5
D0 2 9 0 8 1 3
- 0 0 0 4
1
0
0
0
G1 1 1 3 1 1
I 2 4 4 6 9 9
D5 4 0 3
- 0 0 4 0
1

2
5
0

真空标准：JB919

7 6 7 213
8 4

G2 3 2 4 3 5
I 2 6 7 6 3 1
D0 5 5 1 0 6
-
1
5
0
G3 5 4 1 7 5 8 7 6 934
I 5 7 6 8 0 6 5 1 7
D0 7 5 5 5 5 0 0
-
3
0
0