

GID-65精小型电动蝶阀电动真空蝶阀

产品名称	GID-65精小型电动蝶阀电动真空蝶阀
公司名称	上海岑一电动阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定马陆工业区336号
联系电话	021-59558798 15021359968

产品详情

GID-65电动真空蝶阀/电动蝶阀/精小型电动蝶阀

用途和使用范围： GID-65电动真空蝶阀/电动蝶阀/精小型电动蝶阀是在 $1.3 \times 10^{-5} \sim 3 \times 10^5$ Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的电动阀门。 GID-65电动真空蝶阀/电动蝶阀/精小型电动蝶阀主要性能：
漏率： 1.3×10^{-9} Pa.M³/S； 适用压力范围： 1.3×10^{-5} Pa ~ 3×10^5 Pa；
工作温度：氟橡胶-25 ~ +150 ； 安装位置：任意； 阀板两侧压力差与阀开、关无关；
寿命： 10000次。 GID-系列电动真空蝶阀的原理：采用电动装置旋转90°达到开和关的目的。

特点： 阀门能承受正压力； 阀杆上下不窜动； 主要零件材料： 体、杆、板 不锈钢、碳钢镀镍；
密封件 氟橡胶、丁qing胶；

外形连接尺寸 真空标准：GB6070

DDDB C L E
0

G3 9 7 2 4 9 2 1 1
I 2 0 0 2 2 5 3
D 5 7 9
-
3
2
G4 1 8 2
I 0 0 0 3
D 0 5
-
4

0
G5 1 2
I 0 1 4
D 0 5
-
5
0
G6 1 2 2
I 3 3 8 6
D 0 5
-
6
3
G1 1 8 2
I 4 2 8
D5 5 0
-
8
0
G1 3
I 6 0
D5 0
-
1
0
0
G2 1 3 1 3
I 0 7 4 1 4
D0 5 5
-
1
2
5
G1 3
I 5 7
D0 0
-
1
6
0
G2 2 1 4 2 1
I 8 6 2 7 0 4
D5 0 0 7 7
-
2
0
0
G2 3 3 4 5
I 5 3 1 5 2
D0 5 0 0
-

2
5
0
G431621
I294358
D55 061

-
3
2
0
G454617
I018061
D000 8

-
4
0
0
G5658
I0186
D0005

-
5
0
0
G6772932
I0520584
D000 400

-
6
0
0
G89821
I02941
D000 3
- 0

8
0
0
G1111132
I0102485
D0290813
-000 4

1
0
0
0
G111311
I244699
D540 3
-004 0

1

2
5
0

真空标准：JB919

7 6 7 213
8 4

G2 3 2 4 3 5
I 2 6 7 6 3 1
D0 5 5 1 0 6

-
1
5
0

G3 5 4 1 7 5 8 7 6 934
I 5 7 6 8 0 6 5 1 7
D0 7 5 5 5 5 0 0

-
3
0
0