

精小型不锈钢电动真空蝶阀GID-200

产品名称	精小型不锈钢电动真空蝶阀GID-200
公司名称	上海岑一电动阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定马陆工业区336号
联系电话	021-59558798 15021359968

产品详情

精小型电动真空蝶阀不锈钢电动真空蝶阀GID-200

上海岑一电动真空蝶阀主要参数：

阀门型号：GID等。

主体材质: 锻钢A105,不锈钢CF8等。

尺寸范围: DN40-D800(2"-32")。

压力范围: 0.1Mpa (负压状态)

适用温度：-29 t 150 。

设计标准：法兰标准 (JB919)

不锈钢电动真空蝶阀GID-200CY岑一精小型电动执行器主要性能参数：

主要性能参数	精小型电动执行器型号									
	CY-05C	CY-10C	CY-15C	CY-20C	CY-40C	CY-50C	CY-60C	CY-100C	CY-200C	CY-300C
输出扭矩	50N.M	100N.M	150N.M	250N.M	400N.M	500N.M	600N.M	1000N.M	2000N.M	3000N.M
90°动作时间	20S	30S/60S	45S	50S	100S					
回装角度范围	0~360°	0~90°								
电机功率	15W	25W	35W	45W	60W	90W	120W			
整机重量	2.6KG	3.7KG	4.2KG	6.7KG	7.2KG	7.3KG	7.8KG	11.2KG	11.3KG	
执行电源	AC110V AC220V AC380V DC24V AC24V									
绝缘电阻	100M/500VDC									

耐压等级	1500VAC 1分钟
安装方位	360° 任意角度安装
电气接口	G1/2 防水电缆接头、电源线、信号线各一根
环境温度	-30 ° C~+60 ° C
控制类型	H开关型、C无源触点型、Z智能调节型

不锈钢电动真空蝶阀GID-200CY岑一GID电动高真空蝶阀主要性能参数

适用范 105 ~ 1.3 × 1

围：A 0-4Pa

pplicabi

lity

阀门 1.3 × 10⁻⁴

漏率：Pa.L/S.

Valve

Leak

Rate

适用 -25 ~ +80

温度：(丁qing橡胶

Applica)-30 ~ +150

ble Te (氟橡胶)

mperat

ure

气源 0.4 ~ 0.8MP

压力：a

Mains

Voltage

安装 任意

方向：

Mounti

ng Dire

ction

不锈钢电动真空蝶阀GID-200CY岑一GID电动高真空蝶阀主要零件材质

材质	CY岑一GID电动高真空蝶阀主要部件材质清单表			密封件
	阀体	阀盖	阀杆	
铸钢	WCB	13CR	丁qing橡胶、氟橡	
不锈钢	304			

CY岑一GID电动高真空蝶阀主要连接尺寸

Model 型号	DN	D	Do	D1	B	H	B1	L	n-
GID-40	40	85	70	44	22	162	90	104	4-
GID-50	50	110	55	175					
GID-65	65	125	105	26	198	102	140	4- 9	

GID-80	80	145	30	208				
GID-100	100	170	220	4- 12				
GID-150	150	195	156	35	272	115	164	8- 12
GID-200	200	275	250	330	205	190		
GID-250	300	258	45	335	8- 14			
GID-300	380	350	308	426	152	247		
GID-400	400	500	465	410	60	520	180	8- 18
GID-500	600	565	510	643	378	12- 18		
GID-600	710	670	610	760	270	524	12- 21	
GID-800	800	920	815	130	962	320	648	20- 21
GID-1200	1200	1440	1280	1360	385	1480		