

SJY贯入式砂浆强度检测仪

产品名称	SJY贯入式砂浆强度检测仪
公司名称	北京鑫宇路达仪器设备有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:鑫宇路达仪器设备
公司地址	北京市丰台区
联系电话	010-61295029 13501239127

产品详情

砂浆强度检测仪操作简单数据准确，携带方便是现场检测的好帮手。北京鑫宇路达仪器设备有限公司主要供应：混凝土检测仪器，水泥检测仪器、沥青检测仪器、土工检测仪器、防水材料检测仪器等欢迎惠顾。

SJY-800B贯入式砂浆强度检测仪概述：

- 1、原理：采用机械贯入方式，通过测钉的贯入深度来检测砂浆的抗压强度。
- 2、功能：用于砌缝砂浆强度的现场快速检测，为**的便携式砂浆强度现场检测仪器。
- 3、符合标准：国家行业标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T136-2001）
- 4、特点：操作简单、检测结果准确，砂浆强度的检测范围：0.4~16MPA，为建设部青岛会议向全国重点**产品，被国家检测中心等全国各质检单位广泛应用，深受欢迎。

二、SJY-800B贯入式砂浆强度检测仪技术参数：

- 1、贯入仪贯入力： 800 ± 8 N
- 2、工作行程： 20 ± 0.1 mm
- 3、数显贯入深度测量表分度值：0.01mm
- 4、测钉长度： 40 ± 0.10 mm
- 5、测钉直径：3.5mm

6、测钉**锥度：45°

7、测钉量规槽长度：39.5 0.1 0mm

8、贯入仪使用环境温度：-4~40

三、SJY-800B贯入式砂浆强度检测仪组成：

1、SJY800B型主机：1台

2、直读式数显贯入深度测量表：1只

3、弧线钩式省力杠杆：1个

4、测钉装夹组：1件

5、打磨砂轮：1个

6、吹风机：1个

7、铝合金包装箱：1只

四、SJY-800B贯入式砂浆强度检测仪注意事项：

1、贯入仪在挂钩状态时不应保持较长时间同，应尽快释放工作弹簧。

2、不得随意空弹及拆卸贯入仪主机，以免影响使用寿命和测试精度。

3、数显贯入深度表应轻拿轻放，注意保护测头，以防摔落。

4、贯入仪每年至少应在法定计量部门校准一次。

五、砂浆抗压强度计算：

1、检测数据中，应将16个贯入深度值中的3个较大值和3个较小值，余下的10个贯入深度值取平均值。

2、根据计算所得的构件贯入深度平均值按不同的砂浆品种由《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程一》（JGJ/T136-2001）附录D查得其砂浆抗压强度换算值。其它品种的砂浆可按附录E的要求建立专用测强曲线进行检测。有专用测强曲线时，砂浆抗压强度换算值的计算应优先采用专用测强曲线。

3、砌体砌筑砂浆抗压强度推定值应按下列规定确定：当按单个构件检测时，该构件的砌筑砂浆抗压强度推定值为该构件的砂浆抗压强度换算值；发批抽查时，该批构件的砌筑砂浆抗压强度推定值为同批构件砂浆抗压强度换算值的平均值或0.75倍的同批构件砂浆抗压强度换算值的**小值中的**小值。

