

单峰防风抑尘网价格防风挡风墙

产品名称	单峰防风抑尘网价格防风挡风墙
公司名称	安平县众途金属丝网制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇兴贤村10号
联系电话	15531871262

产品详情

15531871262--单峰防风抑尘网价格防风挡风墙

防风抑尘网简介：

防风抑尘网（别名挡风抑尘墙，防尘网，防风抑尘墙，防风板）的用途及产品特点如下

主要材质：、镀锌板、镀铝锌板、不锈钢板。

厚度：0.4-1.5mm表面处理方式：静电粉末喷涂,表面颜色根据客户要求定做。

单联体单峰)宽度：270mm-450mm。三联体（三峰）宽度：810-950mm之间均可定做。 2.

喷塑性防风抑尘网（别名挡风抑尘墙，防尘网，防风抑尘墙，防风板）原理：

1.抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。

同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。 阻燃性

因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。抗冲击 产品的强度高，可以承受冰雹（强风）的冲击。冲击试验强度检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的空穴。 2.防静电 产品表面经过静电喷涂处理，在受太阳光照射后。

能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。 3.技术要求：防风抑尘网（别名挡风抑尘墙，防尘网，防风抑尘墙，防风板）长度最

长不得超过7米（网长越长，钢结构距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果最，此为国家科学院风洞试验得出的结论。由于各地所处地理环境不同，气象条件不同，也应采用不同规格型号的防风抑尘网（别名挡风抑尘墙，防尘网，防风抑尘墙，防风板）挡风抑尘墙才能达到有效防风抑尘的效果。需

经专业人员设计，才能保证防风抑尘网挡风抑尘墙的安全性与环保效果。防风抑尘网具有抗风抑尘的优良效果，专门适用于各种露天矿料堆，洗煤厂的围栏用于防风抑尘。不但符合国家的环保政策的要求又以物

优价廉符合广大厂家的利益。经多年生产销售防风抑尘网系列的经验：三联体的这种规格有着前边两种规格所不能比拟的优势，安装简便，施工效率高，安装后墙体整体性能好，抗风能力强。能大幅度降低施工成本，为施工单位在市场提高竞争力。宽度不合适情况下，公司可以根据您的钢构尺寸为专

门制作：单体，双体防风抑尘网，便于组合。

我公司综合国内外防风抑尘网（别名挡单峰防风抑尘网价格防风挡风墙风抑尘墙，防尘网，防风抑尘墙

，防风板)技术，加之自身从事金属静电喷塑挡风网制造十余年的经验与技术综合一些工程，对挡风抑尘墙技术逐步加以改进和完善，特别是在挡风抑尘墙的结构及不同环境下的露天煤矿、焦化厂、洗煤厂、发电厂、港口、码头、国际物流、公路煤炭集运站储煤场、灰场，挡风抑尘墙的设置方法以及工程材料的选择方面取得了突破性进展。