

LM-550A PC MAX线号大师打印机

产品名称	LM-550A PC MAX线号大师打印机
公司名称	深圳市信必达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区桂园街道桂园路电影大厦二楼2-18
联系电话	0755-28367664 18824601167

产品详情

联系人：杨文

电话：0755-28367664

手机：13662646205

公司名：深圳市信必达电子科技有限公司

我公司经销产品广泛应用于电气配电、电厂、开关厂、铁路、供电局、变电站及办公设备等行业。主营：标签机，线号机，标牌机，条码机，打印机

。品牌有:品牌：兄弟/锦宫/带模/佳能/MAX/硕方/斑马/科诚

线号管、PVC套管，电力标牌等。专为电力，电信工程提供更好的解决方案。

标签机型号：PT-E100，PT-D200，PT-2730、PT-7600、PT-9700PC、PT-3600、PT-18rz、PT-2430PCZ,PT-P700,PT-E300,PT-E550W PT-D600，PT-E800T,PT-E800TK,PT-E850TKW PT-P900，PT-P900W,PT-P950NW,PT-P300BT,PT-D200(SN),PT-D450

国产硕方线号机系列：TP66、TP60、TP60A、TP66A、TP20、TP70、TP76、TP80、TP86 LP5125, LP5125C,LP5125E

国产硕方标牌机系列：SP500、SP300、SP600,SP650,SP350

日本MAX线号机系列：LM-390A、LM-370A、LM-370E、LM-380A、LM-380E,LM-380EZ LM-550A

日本NTC线号印字机系列：C - 100T、M-1pro、M-1proC、c-210t c-210e c-510t C-190E,C-190T

日本NTC标牌印字机系列：M-100、M-300、C - 450P C-330P c-460p

MAX线号机LM-550A/PC

新款上市MAX LM-550A/PC电脑线号机

MAX线号机LM-390A升级版LM-550A

MAX中英文号码管打印机LM-550A/PC

LM-550A/PC MAX线号大师打印机

MAX线号机LM-550A/PC 型号：LM-550A/PC 价格：0元 MAX LM-550A/PC功能特点：LM-550A/PC增强进料系统，打印速度提高至35mm，一分钟可打印和半切50个20mm长每段输入7个字的套管。机身带USB接口，可以在“LETATWIN线号大师”软件里，透过USB线将文件直接由计算机输出打印，或藉由U盘将编辑的资料从计算机输出到LM-550A/PC。

当半切的深度不适合时，您可以利用半切刀深度调节杆来调整半切的深度。详细介绍

LM-550A/PC参数详解 MAX LM-550A/PC完整型号-----LM-550A/PC 外形尺寸-----275(W) x 300(D) x 91(H)mm 重量-----2.3kg 打印方式-----热转印方式 MAX

LM-550A/PC打印精度-----300dpi MAX LM-550A/PC屏幕显示-----LCD液晶显示：64 x 160px（背光）MAX LM-550A/PC打印速度-----每秒40mm MAX

LM-550A/PC最大打印长度-----套管：20m 标签贴纸：5m

可打印套管----- 1.5- 8.0mm（PVC套管、热缩管等）

可打印贴纸-----宽度为5，9，12mm的标签贴纸 套管切割方式-----自动半切、手动全切

LM-550A/PC输入方式-----自带中文键盘或链接电脑输入

LM-550A/PC最大输入字符-----每个档案5000字符 LM-550A/PC内部存储-----250,000个字符

MAX线号机LM-390A打印所用的材料

线径 2.5mm~ 6.5mm PVC套管、热缩管

MAX 标签贴纸 5mm、9mm、12mm 宽或PVC、PET材质的端子铭板

可连接PC直接打印

LM-390A/PC 可使用附赠的专用软件编辑，搭配USB 储存大量的标示文字数据

内建超大容量内存,可容纳100,000个字符

20字符 X 100组 X 20资料夹

可调背光LCD液晶屏幕可显示中文、英文

LCD 分辨率：64*160 dpi

段落可设定60mm

套管可设定：10~60mm

标签、端子铭板可设定：4~60mm

环保有经济的可替换的专用热转印色带,可大量节省成本

MAX线号机LM-390A技术规格

型号：LM-390A/PC

印字方式：热转印方式(300dpi)

显示屏幕：LCD 液晶显示：64 x 160像素

打印速度：35mm/秒（标准）

打印长度：套管：20米，标签贴纸：5米

输入字符：每个档5,000个字符

字体尺寸：12种 2，3，4，6 mm 高 X 3 种宽度

可用标签尺寸：贴纸宽度5，9，12mm（MAX 专用贴纸）

套管切割模式：自动半切，手动全切

内部记忆容量：100,000个字符(可设置50个档案)

供应电源：DC：12V 3.3A 使用指定的电源适配器（100V~240V）

电源消耗：16W

操作环境：摄氏 10 ° C~35 ° C。