烟道乙烯基防腐胶泥施工方案设计

产品名称	烟道乙烯基防腐胶泥施工方案设计
公司名称	大城县吕固献轩扬防腐材料厂
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:轩扬 型号:乙烯基 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县吕固献村
联系电话	0316-3266983 13932608168

产品详情

烟道乙烯基防腐胶泥施工方案设计

玻璃鳞片：1、受介质、气体、水蒸汽的渗入远小于普通的玻璃钢。不容易产生介质扩散，可有效地避免底蚀、分散、鼓泡、剥离等物理破坏。2、硬化时收缩率小。由于玻璃鳞片分散了应力，各接触面的残余应力小，热膨胀系数也小，故粘结强度不会因热胀而衰减热稳定性好。3、耐磨性和对擦伤抵抗性较强，遇机械损伤只限于局部，扩散趋势小。4、修复性好。使用几年后，破坏处只需要简单处理，即可修复。5、对防护面适应性强，尤其适合于复杂表面的防腐。6、施工性好。鳞片防腐可用喷涂、滚涂、刮涂等多种方法施工。整体性好，且现场配料方便，可室温固化及热固化衬胶：烟道乙烯基防腐胶泥施工方案设计1、采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜，密封性较好。由于隔膜为易损件，应视介质特性而定期更换。 2、受隔膜材料限制，隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。

3、隔膜阀按结构形式可分为：屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种；连接形式通常为法兰连接；按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。4、一般不宜用于温度高于60度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中，也不宜在较高压力的管路中使用，隔膜阀是在1.3×10-5～2.5X106Pa的流体系统中用来开启或隔断气流的阀门。

烟道乙烯基防腐胶泥施工方案设计

碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%施工配比 （wt/%）主剂引发剂 ：促进剂100：1～1.5：0.5～1引发剂 ：促进剂100：1～1.5：0.5～1相对湿度85%以下85%以下保管方法保管于阴凉干燥处，避免阳光直射保管于阴凉干燥处，避免阳光直射保质期限20°C下三个月，15°C下六个月20°C下三个月，15°C下六个月