

# 工地防护挡风抑尘墙料场防风防尘网

产品名称	工地防护挡风抑尘墙料场防风防尘网
公司名称	安平县众途金属丝网制品有限公司
价格	17.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇兴贤村10号
联系电话	15531871262

## 产品详情

15531871262--工地防护挡风抑尘墙料场防风防尘网

防风抑尘网安装方式：（1）防尘网地下根基：由预制钢筋混凝土块或现场浇注地下根底。（2）防风网钢架支护布局：工程描绘按风力风速描绘参数。选用钢支架支护，支架首要给“挡风抑尘墙”供给满意的强度，抵挡强风的损坏，其次思考全体美丽。支架主体选用钢管，选用钢筋砼支柱作“挡风抑尘墙”的支架（钢架采用三角形、梯形结构形状）。（3）挡风板装置：运用寿命15~20年。运用环境温度：-40至+80，衔接选用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的详细尺度、弯曲度、开孔率应根据堆场的实践状况进行描绘而后加工制做。

（4）挡土砖墙：为避免雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙。

防风抑尘网价格报价依据：环保防风抑尘网参数以下为您介绍：一、五大系列：（1）用一般冷轧钢板做为根底资料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的外表抗腐蚀处置。（2）用镀锌钢板做为根底资料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的外表抗腐蚀处置。（3）用彩涂钢板做为根底资料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行外表处置。（4）用镀铝锌钢板做为根底资料，板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型。不需要进行外表处置。（5）用不锈钢板材做为根底资料，工地防护挡风抑尘墙料场防风防尘网板材厚度0.5mm-1.5mm,由数控设备进行冲孔，成型，不需要进行外表处置。二、三大规格：【1】单峰型（单体）

成型宽度在250mm-480mm之间，峰高50mm-100mm,长度在7米之内都能够加工。【2】双峰型（双体）成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在7米之内都能够加工。【3】三峰型（三联体）成型宽度有810mm-950mm之间，峰高50mm-80mm,长度在6米之内都能够加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。

工地防护挡风抑尘墙料场防风防尘网 防风抑尘网厂家生产质量：产物技能：【

1】、抗紫外线（耐老化）产物外表经过喷塑处置，能吸收太阳光中的紫外线，下降了资料本身氧化速度，使产物具有较好的防老化功能，运用寿命进步。一起紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。【2】、阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全出产的需要。【3】、抗冲击产物的强度高，能够接受冰雹（强风）的冲击。冲击强度实验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰极点1.5米的高度自在落下，产物没有开裂和贯穿的孔穴。【4】、防静电 产物外表经过静电喷塑处置，在受太阳光照耀后，能把附着于产物外表的有机污物氧化分化，别的，其超亲水性使尘土易于

被雨水冲刷，起到自洁工地防护挡风抑尘墙料场防风防尘网