

巴斯夫A蜡 油黑分散剂 涂料分散剂

产品名称	巴斯夫A蜡 油黑分散剂 涂料分散剂
公司名称	杭州冠嘉塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区大世界五金城20幢3单元502室
联系电话	86-0571-86994077 15158066388 13958083595

产品详情

巴斯夫A蜡

牌号：Luwax A 简称：A蜡 供应商：BASF（巴斯夫） 产地：德国 产品规格：1x25KG 特性：低密度聚乙烯蜡均聚物，合成法生产，分子量分布极窄，集中在6000左右，有良好的热稳定性。热熔粘度低，流动性好，与颜料的亲和性好，具有良好的润湿和分散作用，推荐用于色母行业，以及作为润滑剂广泛用于各种塑料加工。

应用：PVC，色母，热熔胶，蜡烛，橡胶，油墨，涂料，光亮剂，建筑，电子，纸张及包装等

技术指标

牌号：A蜡

融落点 (ASTMD-3104) 101-109

针入度dmm@23 (ASTMD-5) 2-3

密度 g/cm³ @23 (ASTMD-1505) 0.910-0.930

粘度 mm²/s@120 (Brookfield) 950-1550

酸值 mg KOH/g NIL

摩尔质量 g/mol 6000

形态 白色粉末