

土壤膨胀仪，土工实验，公路试验

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 土壤膨胀仪，土工实验，公路试验 |
| 公司名称 | 重庆市渝北区北方仪器经营部 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:北方 |
| 公司地址 | 重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦 |
| 联系电话 | 023-67600861 13500301020 |

产品详情

土壤膨胀仪，土工实验，公路试验

土壤膨胀仪用于测定粘性土在浸水过程中体积增大的膨胀量与膨胀稳定后的含水量。产品详情

主要技术参数：切土环刀：61.8mm 20mm

水平调节:底部调节螺钉盛水容器底面有调节水平的调节螺丝2只。导环:防止膨胀百分表:0mm-10mm
重量:2.5Kg出厂时不附百分表。概述 根据GBJ123-88 土工试验方法以及JTJ051-93 公路土工试验规程研制而成。该仪器用于测定原状土和击实土样的无荷载膨胀量，供评价粘质土膨胀势能时参考。即可满足土工实验又可满足公路试验的需要。

测定粘性土在浸水过程中体积增大的膨胀量与膨胀稳定后的含水量。使用与保养 用切土环刀切取试样，修平两面(如做含水量试验应将土样及环刀立即天平称重)，刀口置于透水石上面，再将导环放在环刀上，用导环螺丝3只轻拧压平，然后将玻璃活塞头盖于土样表面，使百分表测针端点与活塞头接触，然后将清水或天然水注入容器，使水面经常保持与土样表面高度平齐，或按土工操作规程使水面高于土样，定期记录百分表读数，直到不膨胀为止。联系方式 电话：023-6760 0861 手机：135 0030 1020 Q

Q：3324319856 地址：重庆市渝北区丹阳名居B栋 全国统一服务电话：400-996-7116