

橡胶分散剂 RLC657 润滑脂用PE蜡

产品名称	橡胶分散剂 RLC657 润滑脂用PE蜡
公司名称	杭州冠嘉塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区大世界五金城20幢3单元502室
联系电话	86-0571-86994077 15158066388 13958083595

产品详情

霍尼韦尔聚乙烯蜡

RLC657

RLC657产品性质

颜色Color (Gardner) 白色

粘度@ 140 ° C Viscosity @ 140 ° C 260-290 cps

酸值Acid Number
不适用 N/A

滴点 Drop Point, Mettler 112-116 ° C

形态 微粒

性能及特点

|分子量分布窄，耐热性优良

|较低的融体粘度，改善加工性能

|优良分散性和相容性

|可用于生产食品包装

应用

作为分散剂和加工改性剂，RLC 657良好的熔融粘度对各种颜料有较好的润湿效果。

适中的结晶度有利于产生较高的剪切力，从而增强分散效果。

高的热稳定性能增加颜料表面光泽，并有防水及耐摩擦的效果。

IPA中加入少量RLC 657可以提高抗拉伸性能及冲击强度。

IRLC 657在PVC中有更多的内润滑效果，但用量超过0.5%可能会导致渗出。

IRLC 657可广泛用于聚烯烃（PE,PP,EVA）、苯乙烯类塑料(PS,AS,ABS,PMMA)及聚酰胺塑料、部分橡胶、油墨、蜡烛、热熔胶中。

产品包装方式

RLC 657产品为白色微粒。三层牛皮纸袋包装，25公斤一袋。40包一个卡板，每卡板净重1000公斤，外部由拉伸膜缠绕。

安全预防措施

RLC 657聚乙烯蜡产品在使用常规的工业卫生做法处理时被视作无危害的。我们可以提供材料安全性能数据以供参考。