

进口氧化PE蜡 AC316A PVC内润滑剂

产品名称	进口氧化PE蜡 AC316A PVC内润滑剂
公司名称	杭州冠嘉塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市江干区大世界五金城20幢3单元502室
联系电话	86-0571-86994077 15158066388 13958083595

产品详情

氧化聚乙烯蜡 AC-316A

化学名称：含羟基、羧基的低分子聚乙烯

英文名称：Oxidation of polyethylene wax

别名：聚乙烯蜡

分子量：500~5000的乙烯低聚物

CAS号：9002-88-4

生产厂商：霍尼韦尔Honeywell

【应用特性】：

1. 基础速率提高，保持表面高光泽。
2. 不含金属离子，防止析出。
3. 延迟摩擦热的积聚，提高在高温下的热稳定性。
4. 促进速滑，对透明度没有影响

【技术参考】：

熔滴点	140 和284
硬度	< 0.5 (dmm)
密度	0.98 (G/cc)
黏度@150	8500@150 (cps`)
堆密度	529 kg/m ³
酸性	15-18 (mg KOH/g)
物理状态	白色微粒

【用途】：

用于挤出、注塑、延压及吸塑、吹塑等行业。对PVC的内、外润滑作用比较平衡：在硬质透明、不透明的PVC配方中添加氧化聚乙烯蜡其润滑性优于其他润滑剂。作为性能优良的新型塑料加工润滑剂广泛应用于PE、PVC电缆制作、PVC型材、管材制作。亦可用于纺织柔软剂、车蜡、皮革柔软剂的制作。

。