

JTP型1米2盘式制动矿用提升绞车提升煤炭等物料

产品名称	JTP型1米2盘式制动矿用提升绞车提升煤炭等物料
公司名称	焦作市前牛矿用设备有限公司
价格	168000.00/台
规格参数	电机:55KW 制动器:盘形制动器 深度指示器:机械牌坊式
公司地址	武陟县产业集聚区工业北路129号
联系电话	13723162583

产品详情

一、矿用提升绞车的特点、主要用途及使用范围1、产品具有技术先进，设计紧凑，外形美观，结构简单，操作、维修、安装方便，起动平稳等优点。主要用于煤矿、金属矿、非金属矿的倾斜巷道和竖井，用以提升煤炭、矿石、矸石；升降人员；下放材料、设备工具等。该绞车采用的是绕线式电动机，不能防爆，因此严禁：在井下或有易燃、易爆气体的环境中使用。二、机器的主要部件结构：1、主轴装置：本绞车卷筒为整体式，便于用户现场安装，卷筒壳、制动盘为16Mn板，轮毂为45#铸钢，强度高坚固耐用又安全。双筒提升机主轴装置有两个卷筒，主轴四个轮毂、调绳装置等组成。2、减速器：减速器为两级减速，高速轴上加工了两个相同一齿轮，用户在一个齿轮磨损严重后，可调换过来，用另一个齿轮解除了用户购一轴之忧。轴两端轴承的润滑采用飞溅式，既简单又方便还不外泄。3、液压站：用途产生高压油控制盘形制动器。采用可调电气延时二级制动液压站，采用比例阀调节压力，配置两套电动机、泵及调压装置，一套运行，一套备用，以保证提升机可靠运行。液压元件均采用集成方式布置在油箱面板上面，便于检修维护。4、盘形制动器：优点：克服了杠杆式制动器一些缺点，结构紧凑、安全性好、动作灵敏，便于矿井提升自动化。5、深度指示器：深度指示器就是给司机指示提升容器在井筒中的位置的，除此之外，其上还装有上下过卷开关，防止容器上、下过卷。同时还装有警铃，当容器接近停车位置时发出减速信号。本机采用的牌坊式深度指示器。它的运动是通过两个链轮和套筒滚子链传的。结构简单，指示可靠。6、联轴器：联轴器起着传递扭矩的作用，本绞车使用了两个梅花形弹性联轴器，一个是电机与减速机之间；一个是减速机与主轴之间。7、安全保护装置：（1）防止过卷装置（2）防止超速装置（3）过负荷和欠电压保护装置（4）限速装置（5）深度指示器失效保护装置（6）闸间隙保护装置（7）松绳保护装置（8）满仓保护装置（9）减速功能保护装置防止过卷装置、防止超速装置、限速装置和减速装置应设置为相互独立的双线型式。立井、斜井缠绕式提升装置应假设定车装置。电控装置分为三种：普通电控、PLC电控、变频电控

现场整体车图片

技术参数

型号	卷筒			钢丝绳静张力		钢丝绳静张力差		钢丝绳直径	钢丝绳破断拉力	提升运
	个数	直径	宽度	载人	载物	载人	一层缠绕 不大于	二层缠绕	三层缠绕	
		mm		KN				mm	KN	m
JTP-1.2 × 1.0P	1	1200	1000	15	21	15	21	14	137	218
JTP-1.6 × 1.2P	1600	31	42	31	42	20	279	251	505	786
JTP-1.6 × 1.5P	1500	290	610	970						
2JTP-1.2 × 0.8P	2	800	171	344	536	2.5				
2JTP-1.6 × 0.9p	2	900	30		182	367	576			
2JTP-1.6 × 1.2P	2	220	475	756						
JTPB-1.2 × 1.0P	30				270	154	311	488		
JTPB-1.2 × 1.2P	240	500								
JTPB-1.6 × 1.2P	45				26	405	192	388		
JTPB-1.6 × 1.5P	615									

注：

- 1、电控：有变频电控、PLC电控、普通电控三种供用户选用，载人或长期重物下放工况应加配动力制动装置；
- 2、升降人员或升降人员与物料的，卷筒钢丝绳缠绕规定：立井一层，斜井两层；
- 3、参数供参考，若有变化，以订货合同约定为准

公司车间图片

盘形制动器：是从侧面对制动盘实施力量的，为了使制动盘不产生附加变形和主轴不承受附加轴向力，所以盘形闸是成对使用的，每一对称为一副。该制动器克服了杠杆式制动器的一些缺点，结构紧凑、安全性好、动作灵敏，便于矿用提升自动化。

深度指示器：本系列采用的牌坊式深度指示器，司机可以直观的了解容器的位置，除此之外，其上还装有上下过卷开关，防止容器上、下过卷。同时还装有警铃，当容器接近停车位置时发出减速信号。

绞车买家须知产品价格：网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。如无特殊要求报价均为出厂价格