

液力偶合器易熔塞液力偶合器

产品名称	液力偶合器易熔塞液力偶合器
公司名称	大连常宏液力机械有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:常宏液力 型号:YOX 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区南关岭路220号
联系电话	13840816209

产品详情

液力偶合器易熔塞

易熔塞：它是利用装置内的低熔点合金在较高的温度下即熔化、打开通道使气体从原来填充的易熔合金的孔中排出来泄放压力，其特点是结构简单，更换容易，由熔化温度而确定的动作压力较易控制。一般用于气体压力不大，完全由温度的高低来确定的容器。如低压液化气钢瓶上的易熔塞的熔化温度为65。

易熔塞排放过高压力后不能继续使用，容器和装置也得停止运行。在选择易熔塞时要考虑安全排放量。

易熔塞在容器中应用比较多，比如高压储液器、气液分离器等。

易熔塞作用：工作机超载或卡死,液力偶合器产生滑差,液力偶合器工作油温过高时，易熔塞的易熔合金熔化,泄掉偶合器腔内工作油保护电机及设备。易熔塞是限矩型偶合器的过热保护装置，当偶合器过载保护，易熔塞芯部易熔合金熔化后请即更换完好易熔塞，绝对不可用其它螺塞替代使用，防止产生偶合器壳体爆裂或燃烧事故。拆卸液力偶合器易熔塞、注油塞、防爆塞时,人体及面部应避开塞体油口喷油方向,先用扳手旋松塞体几扣,停留一段时间放出偶合器腔内压力后,再完全旋出塞体,防止偶合器内部介质液体由于高温伤人。请勿使用不合格的易熔合金塞、易爆塞、易熔片。中华人民共和国机械行业标准 JB/T4235-1999 普通型、限矩型液力偶合器易熔塞 易熔塞作用 工作机超载或卡死,液力偶合器产生滑差,液力偶合器工作油温过高时，易熔塞的易熔合金熔化,泄掉偶合器腔内工作油保护电机及设备。注意：易熔塞专用的低熔点合金凝固后极小的收缩性方可保证液力偶合器正常运行的要求。

易熔塞规格(安装螺纹)

M18*1.5,M24*1.5,M22*1.5,M20*1.5,M16*1.5,

M14*1.5,M12*1.5,M10*1.5,M8

销售成品易熔塞,螺纹规格如下：

(内六角)M18*1.5,M24*1.5,M8*1.5

(外六角)M18*1.5,M20*1.5,M22*1.5,

M16*1.5,M14*1.5,M12*1.5,M10*1.5

(一字口)M10*1

非标:R3/4;NPT1/4;R1/4;ZG1/4;M8*1等

易熔塞、防喷塞、防爆塞、易爆塞、泵总成零部件、勺管、液力耦合器勺管、防爆片、耦合器防爆片、泵轴及轴瓦、制动轮式液力耦合器、耦合器摆线泵、耦合器易熔塞M18*1.5、梅花垫、耦合器梅花垫、耦合器缓冲垫、液力耦合器易熔塞、耦合器易熔塞M24*1.5、耦合器勺管、液力耦合器梅花盘、耦合器密封件、耦合器油封、YOX,TVA型限矩型液力耦合器、YOXR/P/N型为皮带轮式液力耦合器、YOX Z型液力耦合器、YOXE型易拆卸式液力耦合器、YOXIIZ限矩型液力耦合器、YOXP限矩型液力耦合器、YOX 限矩型液力耦合器、YOXE限矩型液力耦合器、YOXZL限矩型液力耦合器、YOXII型限矩型液力耦合器、调速型液力耦合器、耦合器轴承