

液力偶合器梅花盘液力偶合器

产品名称	液力偶合器梅花盘液力偶合器
公司名称	大连常宏液力机械有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:常宏液力 型号:YOX 产地:大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区南关岭路220号
联系电话	13840816209

产品详情

液力偶合器用橡胶梅花盘

液力偶合器用橡胶梅花盘的外径尺寸有100, 165, 175, 190, 220, 225, 250, 255, 340, 355, 430, 560, 580等.耦合器梅花弹性盘的圆瓣个数有6角,8角,10角,12角,16角,18角等.

橡胶梅花垫的作用:隔离瞬间扭振,避免安装时的平行度误差及角误差影响偶合器的正常使用寿命.

弹性体材质NBR。由于弹性体具有缓冲,减振的作用,所以在有强烈振动的场合下使用较多。弹性体的性能极限温度,一般为-35至+80度.

利用梅花形弹性元件置于两半联轴器凸爪之间,以实现两半联轴器的联接。具有补偿两轴相对位移、减振、缓冲、径向尺寸小、结构简单、不用润滑、承载能力较高、维护方便等特点,但更换弹性元件时两半联轴器需沿轴向移动。适用于联接两同轴线、起动频繁、正反转变换、中低速、中小功率传动轴系、要求作可靠性高工作部位,不适用于重载及轴向尺寸受限制、更换弹性元件后两轴线对困难的部位。

销售YOX450-11 弹性盘,

销售YOX500-2 梅花盘,

销售YOX600-2 弹性盘,

销售YOX562-2 弹性盘,

销售AK.YOX1000.1 梅花弹性体,

销售TVA562-1 弹性块.

液力偶合器缓冲垫-梅花垫式限矩型液力偶合器用(大连地区)

液力偶合器为了解决安装不同轴等问题采用互嵌式弹性连接方式,在联轴节金属弧型嵌块之间,嵌有缓冲橡胶圆柱,橡胶圆柱均布在一个橡胶圈上,外观形状类似梅花,所以又称梅花胶垫。橡胶圆柱有6个、8个、10个、12个、16个、18个等数量。

橡胶梅花垫的作用:隔离瞬间扭振,避免安装时的平行度误差及角误差影响偶合器的正常使用寿命。

弹性体材质NBR。由于弹性体具有缓冲,减振的作用,所以在有强烈振动的场合下使用较多。弹性体的性能极限温度,一般为-35至+80度。

利用梅花形弹性元件置于两半联轴器凸爪之间,以实现两半联轴器的联接。具有补偿两轴相对位移、减振、缓冲、径向尺寸小、结构简单、不用润滑、承载能力较高、维护方便等特点,但更换弹性元件时两半联轴器需沿轴向移动。适用于联接两同轴线、起动频繁、正反转变、中低速、中小功率传动轴系、要求作可靠性高工作部位,不适用于重载及轴向尺寸受限制、更换弹性元件后两轴线对困难的部位。

易熔塞、防喷塞、防爆塞、易爆塞、泵总成零部件、勺管、液力偶合器勺管、防爆片、偶合器防爆片、泵轴及轴瓦、制动轮式液力偶合器、偶合器摆线泵、偶合器易熔塞M18*1.5、梅花垫、偶合器梅花垫、偶合器缓冲垫、液力偶合器易熔塞、偶合器易熔塞M24*1.5、偶合器勺管、液力偶合器梅花盘、偶合器密封件、偶合器油封、YOX,TVA型限矩型液力偶合器、YOXR/P/N型为皮带轮式液力偶合器、YOX Z型液力偶合器、YOXE型易拆卸式液力偶合器、YOXIIZ限矩型液力偶合器、YOXP限矩型液力偶合器、YOX 限矩型液力偶合器、YOXE限矩型液力偶合器、YOXZL限矩型液力偶合器、YOXII型限矩型液力偶合器、调速型液力偶合器、偶合器轴承