

# 新乡市天华供应双质体振动给料机

产品名称	新乡市天华供应双质体振动给料机
公司名称	新乡市天华科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南省 新乡县青龙路东段
联系电话	0373-2811000 13782599931

## 产品详情

### 双质体振动给料机简介

#### SZG系列双质体振动给煤机

采用双质体共振惯性振动原理。采用橡胶剪切给力，主要橡胶剪切给力，主振剪切胶簧十年无需更换。该机由槽体、悬挂、激振源三大部分组成，上下布置单排或双排剪切橡胶弹簧，由下压板通过螺栓连接在平衡体上，再由左右侧板与槽体连接。一台振动电机，水平装置在平衡体后立板上，振动电机偏心作用力通过上下固定在平衡体与压板上的剪切胶块把力剪切传递到槽体，实现均匀给料。可用普通型或防爆型;溜槽闸门分手动和电液两种。广泛应用于煤炭、冶金、电力、矿山、建材等行业的给料作业。

### 双质体振动给料机的特点和优势

- 1.采用双质体近共振先进技术，运行平稳可靠，无故障运行可达2年以上。
- 2.机体受力均匀，振幅大、电耗小，给料均匀、处理量大，噪声小。
- 3.结构紧凑合理、坚固耐用、重量轻。
- 4.振幅频率、槽体倾角可调、便于控制给料速度和给料量。
- 5.安装方式适应性强，可选吊式、座式或吊座结合式。

### 双质体振动给煤机技术参数表

型号	入料粒度 (mm)	处理量 (t/h)	双振幅 (mm)	振频 (Hz)	电压 (V)
SZG-30	0-50	5—30	2	16	220-380
SZG-100	0-570	20-100	2.5		220-380
SZG-150	0-100	50-150	3		380-660
SZG-300	0-150	100-300	3		380-660
SZG-600	0-300	250-600	3.5		380-660
SZG-800	0-300	400-800	4		380-660
SZG-1000	0-350	600-1000	4		380-660
SZG-1300	0-350	750-1300	5		380-660
SZG-1500	0-350	1100-1500	5		380-660