

硅酸盐保温涂料生产现货价格

产品名称	硅酸盐保温涂料生产现货价格
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	500.00/立方米
规格参数	防火等级:A级 型号:20袋/立方米 产地:大城县金地工业区
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

产品详情

专业生产硅酸盐保温涂料河北吉兴 - 高端低价硅酸盐保温涂料领航企业！吉兴硅酸盐保温涂料专业供应商 敢于创新 精益求精！吉兴保温公司以“上乘的产品质量,良好的企业信誉,的售后服务”为您提供硅酸盐保温涂料的研发,定做,生产,到售后的全程优质服务!

硅酸盐保温涂料产品特点：

该产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、建筑。国防和工业部门的窑炉、管道阀门以及异形体的保温，亦可用于保冷、隔音、防火等。

1. 保温土层薄。仅是传统保温材料的1/3至1/5。
2. 导热系数低，保温效果好、容量轻、理化性能稳定，且适用于高温区广，从—35 至800 。
3. 可塑性强，可随意造型。解决了导型设备、管道、阀门保温的难题。
4. 无毒无尘、不伤害人体、有利于劳保。
5. 是不燃烧材料，兼具防火性能。理想的防火保温材料。
6. 使用方便。粘稠型涂抹，喷涂均可。
7. 整体密封性能好，粘结牢固，不需要捆绑包扎。
8. 由于涂层薄，便于设备、管道维修。
9. 解决了热设备不停产施工的难题。
10. 适用寿命长，5-10年内不需维修。（不包括认为损坏）

11. 整体美观，有利于文明生产。

12. 经济效益显著，每立方用于不同设备保温，每年可节标煤60——200吨。

二、参考用量

1. 设备：管道在0 —800 范围内介质表面温度每增加100 干材厚度随之增加1.5cm。

2. 用量计算：每立方米湿材可施工涂抹干燥成形后10mm厚度，40-50平方米。

三、产品分类

根据设备的温度不同，大致可分为三类

1、 温度在300度以下；

2、 温度在300度—600度；

3、 温度在600度以上。

根据高温程度不同，我公司选用的材料添加量是不同的，效果当然也是不同的。

产品包装：硅酸盐保温涂料（干料）20袋/立方

硅酸盐保温涂料（浆料）32袋/立方

关键词：复合硅酸盐保温涂料 硅酸盐保温涂料

所谓硅酸盐指的是硅、氧与其它化学元素（主要是铝、铁、钙、镁、钾、钠等）结合而成的化合物的总称。它在地壳中分布极广，是构成多数岩石（如花岗岩）和土壤的主要成分。

由于其结构上的特点，种类繁多（硅酸盐矿物的基本结构是硅 氧四面体；在这种四面体内，硅原子占据中心，四个氧原子占据四角。这些四面体，依着四面体，依着不同的配合，形成了各类的硅酸盐）。它们大多数熔点高，化学性质稳定，是硅酸盐工业的主要原料。硅酸盐制品和材料广泛应用于各种工业、科学研究及日常生活中。

复合硅酸盐保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构，静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐的非金属矿质 - 海泡石为基料，复合一定数量的辅助原材料和填充料再加入定量的化学添加剂；采用新工艺、利用新技术加工制作而成。

该产品具有耐高温、用料薄造价省、无污染、寿命长、施工便捷等特点，是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐系列产品已广泛应用于石化、电力、化工建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温，是目前国内理想的保温材料。

硅酸盐保温涂料生产现货价格