

# 供应铝木实验台，实验室家具

产品名称	供应铝木实验台，实验室家具
公司名称	广西宝世光科技有限公司
价格	面议
规格参数	规格:L*750*850 材质:铝木 颜色:根据客户需求定制
公司地址	广西南宁市青秀区竹溪大道南国大厦B座1211
联系电话	86-07715718355 18577955927

## 产品详情

### 1.主框架柜体

1) 主框架：采用铝合金型材框架，立柱为 50mm\*2mm铝合金圆管型材，横梁为34mm\*34mm\*2mm铝合金方管型材，连接件采用模具开发专用实验室高强尼龙插件。表面作抗氧化处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；框架静态承重 > 150公斤；框架结构合理，灵活多变，稳定性强，可按客户需求进行多种组合；主体钢框架可直接悬挂柜体，无须破坏实验室墙体与地面。

2) 柜体抽面与门板：采用16mm厚的国产优质环保型中纤板，表面粘压国产优质1.0mm厚珍珠面防火板，所有断面经国产优质2.0mm厚PVC封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。

3) 柜体柜身：采用16mm厚国产优质环保型三聚氰胺板；所有断面经国产优质PVC封边防水处理，柜身板件采用可拆装式三合一连接，结构稳固，承重性好。

2.柜体、层隔板：采用16mm中密度芯材三聚氰胺板，符合人机工程学比例设计，上平下弧结构，便于实验人员的腿部活动。中纤板符合国家板材E1级标准。经机床裁割,钻孔,优质2mmPVC封边条配进口热熔粒籽胶封边作防水处理。所有断面经优质PVC封边防水处理，密封性强，防潮耐有机溶液，封边厚度均 2 mm。采用国标三连件组合而成，结构稳固,承重性能好且易于拆迁，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

3.抽屉面板及门板：采用18mm厚三聚氰胺板(颜色可选),符合人机工程学比例设计，中纤板符合国家板材E1级标准.经机床裁割,钻孔,优质2mmPVC封边条配进口热熔粒籽胶封边作防水处理。所有断面经优质PVC封边防水处理，密封性强，防潮耐有机溶液，封边厚度均 2mm，结构稳固,承重性能好且易于拆迁。