

镶嵌式铝合金坡道防滑做法

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 镶嵌式铝合金坡道防滑做法 |
| 公司名称 | 南京翠湖建筑材料有限公司 |
| 价格 | 5.00/米 |
| 规格参数 | 美硕:美硕 型号:nssnc-1 规格:15mm*15mm |
| 公司地址 | 南京市秦淮区武定新村26栋201室 |
| 联系电话 | 025-58196288 17714531189 |

产品详情

镶嵌式铝合金坡道防滑做法

坡道防滑条做法主要指的是铝合金防滑条的安装方法。美硕15mm*15mm坡道防滑条现在市场上最常用的坡道防滑做法采用产品。其特点是安装方便，价格实惠，防滑性能强，保养时间段等特点。

坡道防滑条安装方法一般有两种。

1：镶嵌式安装，镶嵌式安装主要是只坡道最后一层装饰层都已经平铺好。最后做防滑，这种安装方法相对较为复杂一点，但是安装完成厚比较美观。具体操作方法如下，根据设计要求。安装间距设置一般15cm-20cm直接。在间距设置好以后。在坡道上开槽。开槽尺寸通常为16mm*18mm。清理槽口，然后在槽口里面填充高性能胶。之后把防滑条镶嵌和胶条粘合即可。

2;平铺式安装；平铺式安装比较简单，主要取决于坡道装饰层还没有平铺好。在做装饰层的时候嗯哼装饰层一起平铺于坡道上即可。要点是主要间距的控制。