

u段无线t头戴话筒 U500T

产品名称	u段无线t头戴话筒 U500T
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

产品详情

UHF高频段传输，频段完全避开最新手机工作频率；DLL锁相环多信道频率合成技术，自动频率跟踪补偿技术，保证产品长时间使用；双频段纯铜芯天线，双通道独立接收互不干扰；应用电源路径管理技术，保证音频、射频电源稳定、纯净无干扰；32位数字ID导频，杜绝串频、断频现象；红外式自动对频；

200个信道可供选择，方便多套设备同时使用；采用音频压缩扩展技术，有效减少噪音及啸叫，配合精调零损耗音频传输电路；提供隔离的平衡输出音频接口，以及混合输出非平衡音频接口，全面适应各种连接需求；

手持发射机内置高性能MEMS姿态传感器芯片，AI控制智能静音、话筒跌落保护功能；

1、接收机

工作频率：UHF 640-690MHz；信道数量：200；调制方式：FM；频率生成方式：PLL锁相环频率合成；接收方式：超外差二次变频；导频方式：数字导频；接收灵敏度：-96dBm；音频响应：30Hz-18KHz；谐波失真：0.5%；音频输出方式：平衡、非平衡；音频输出阻抗：600 ±10%；综合失真度：<0.5% @1KHz；工作电源：DC 12V/1A；功耗：10W

2、发射机

工作电源：2 * AA（1.2V或1.5V）；工作频率：640-690MHz；频率稳定度：±1 ppm；最大发射功率：10 dBm；调制方式：FM；频率生成方式：PLL锁相环频率合成；话筒类型：高保真动圈式；话筒灵敏度：-53dB @ 1KHz；频率响应：30Hz-18KHz；拾音极性：心型指向性；拾音方式：动圈式（头戴为电容式）