

# 欧斯皓液压支架高压胶管

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 欧斯皓液压支架高压胶管                      |
| 公司名称 | 衡水欧斯皓商贸有限公司                      |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区红旗大街1469号天玺香苑中景大厦6层613室 |
| 联系电话 | 13231872131 17333807797          |

## 产品详情

### 欧斯皓液压支架高压胶管

液压支架高压胶管是煤矿的液压支柱最常用的胶管，是针对煤矿专门的配套厂家。

液压支架软管的使用和注意事项是进行介绍

产品正确使用以及注意事项：

- 1.胶管及胶管总成只能用于输送所设计的物料，否则会减少使用寿命或失效。
- 2.正确使用胶管的长度，胶管在高的压力下长度发生变化（-4%--+2%）以及机械运动引起的长度变化。
- 3.胶管及胶管总成不应在超过设计工作压力的压力（包括冲击压力）下使用。
- 4.胶管及胶管总成所输送的介质温度正常情况下，不应超过-40 -+120 ，否则会减少使用寿命。
- 5.胶管及胶管总成不应在小于胶管最小弯曲半径下使用，避免在靠近管接头处发生弯曲或折曲，否则会阻碍液压传递及输送物料或损坏胶管组合件。
- 6.胶管及胶管总成，不应在扭转状态下使用。
- 7.胶管及胶管总成应小心搬运，不应在锋利和粗糙的表面上拖拽，不应折曲和压扁。
- 8.胶管及胶管总成应保持清洁，内部应冲洗干净（特别是输酸管、喷雾管、灰浆管）。防止外来物体进入管腔，阻碍输送流体，损坏设备。
- 9.超过服役期限或贮存期的胶管及胶管总成要进行实验鉴定后方可继续使用。