

电子围栏激励器 电子围栏脉冲主机

产品名称	电子围栏激励器 电子围栏脉冲主机
公司名称	上海豫光通信工程设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宙斯盾 型号:雷霆 类型:防盗报警系统
公司地址	中国 上海市黄浦区 白渡路288号1幢1502室
联系电话	86 21 63327772 13370220577

产品详情

品牌	宙斯盾	型号	雷霆
类型	防盗报警系统	用途	电子围栏

——全球周界安防行业领先的产品设计师和集成工程师

宙斯盾致力于提供全球领先的周界安防技术产品，自1998年起在新西兰率先研发新一代数字电子围栏系统，设计世界第一款完全软件控制激励器，拥有数字化、网络化和固有安全等系列核心技术，不断创新发展先进的产品设计制造技术和质量控制体系，持续保持高技术品质和性价比的市场优势。

宙斯盾亦致力于提供个性化的周界安防解决方案，高技能工程师和安全专家团队拥有丰富的各种类型区域安全保护经验，关注每个客户周界安防和周边环境的特定严格要求，着力于优质的财产安全保护服务，积极应对当今社会越来越复杂的安全威胁。

宙斯盾面向全球市场提供领先的周界安防产品和服务，为遍布世界众多地区的各类客户提供防护，包括边境、机场、港口、军区、工厂、政府、商场和居民区。

率先研发数字电子围栏系统，引领全球电子围栏产业技术发展

中国市场优势

率先引进工程级电子围栏技术产品与施工规范，提供国际标准的军事与安保级周界防护

率先实行品牌营销模式，实施授权工程商和项目备案报价供货，确保客户和伙伴的权益

腾达11000/10000/5000 sefe0401_11j/10jgb/5j

存储能量	14.8/12.7/6.4焦耳	500欧标准负载输出能量	3.8/2.3/3.3焦耳
最大输出能量	11.0/10.4/5.2焦耳	500欧标准负载输出电压	6.8/4.4/6.5千伏
开路输出电压	8.3/4.4/8.4千伏	500欧标准负载输出电量	1.4/1.2/0.9毫库仑
最大脉冲持续时间	0.75毫秒	警报器继电器输出触点	10安 交流250伏/直流30伏
脉冲重复率	1.2秒	频闪灯继电器输出触点	10安 交流250伏/直流30伏
交流电源输入	交流18伏/50伏安	最大功耗	40 瓦
外形尺寸	320 × 250 × 135毫米	重量	5.8千克
后备电池	12伏/20安时胶体密封式铅酸电池		
使用温度范围	-15 ~ +50	ipx4防尘、防喷溅、抗uv外壳，内置防雷结构和线路	
质量保证	3年	可驱动21线安防围栏2.0/1.5公里以上	

advantage

我们的优势