

# 欧斯皓夹布输水胶管

产品名称	欧斯皓夹布输水胶管
公司名称	衡水欧斯皓商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街1469号天玺香苑中景大厦6层613室
联系电话	13231872131 17333807797

## 产品详情

### 欧斯皓低压胶管、夹布输水胶管

1.结构：夹布输送胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层和外胶层组成。夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。

2.特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点；胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。

3.用途：各类型夹布钢丝输送（或吸引）胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，产品结构合理、质量优良、坚固耐用，是一种用来输、吸（负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。

4.种类：13-305mm夹布耐油胶管，输水、空气用夹布胶管，耐高温蒸汽夹布胶管，耐磨喷砂用夹布胶管，耐稀酸(碱)夹布胶管及输送特殊介质用夹布胶管等.夹布增强胶管设计压力为5-10kg/Cm<sup>2</sup>，25以下最长可达百米，32以上定尺为4-20M，设计压力为3-7kg/Cm<sup>2</sup>。如需要加大压力可加帘子线编织与外加金属螺旋丝。

5.可根据要求定制相应压力各规格胶管，大口径管及异型管，伸缩管，弯管，纯胶管等。

1、输水胶管：适用于一般输水，在-20 --45 环境下使用。2、空气胶管：适用于输送压缩空气和惰性气体，在-20 --45 环境下使用。3、耐油胶管：适用于输送常规石油燃油，在-20 --45 环境下使用。

4、耐热胶管：适用于输送100 以下的水。

5、耐用酸碱胶管：输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液，在-20 --45 环境下使用。

6、喷沙胶管：适用于金属表面作风压喷沙除锈及打磨用。

7、吸排水、油胶管：工作压力1.0-1.5MPa（4倍安全系数）

8、输、吸食品胶管：供常温下排吸啤酒饮料食用油等液体，且味道和色泽不会改变，符合食品橡胶卫生要求。