

# 不锈钢内螺纹减压阀-活塞式内螺纹减压阀

产品名称	不锈钢内螺纹减压阀-活塞式内螺纹减压阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:YZ11X-16P 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

## 产品详情

不锈钢内螺纹减压阀-活塞式内螺纹减压阀是通过调节，将进口压力减至某一需要的出口压力，并依靠介质本身能量，使出口压力自动保持稳定的阀门。该类型的减压阀集两种阀导阀和主阀于一体。导阀的设计与直接作用式减压阀类似。

它是三种减压阀中体积最小、使用最经济的一种，专为中低流量设计。直接作用式减压阀的精确度通常为下游设定点的+/-10%。

不锈钢内螺纹减压阀-活塞式内螺纹减压阀主要性能特点：

- 1.设计结构：膜片活塞式，
- 2.标准连接口径：螺纹（DN15~100）mm，
- 3.温度范围：0 ~120 ，
- 4.压力范围：国标(0.6Mpa ~ 6.4Mpa) ，
- 5.密封材质选用：淡水、海水、油品、气体、灰尘等介质。经济合理化密封材质选用：四氟乙烯。

教你选择不锈钢内螺纹减压阀-活塞式内螺纹减压阀

- 1.明确减压阀在设备或装置中的用途，确定阀门的工作条件：适用介质、工作压力、工作温度等等；
- 2.确定与减压阀连接管道的公称通径和连接方式：法兰、螺纹、焊接等；
- 3.确定操作减压阀的方式：手动、电动、电磁、气动或液动、电液联动等；
- 4.根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选减压阀的壳体和内件的材料：铸钢、碳素钢、不锈钢、合金钢、不锈钢耐酸钢、灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、铜合金等；
- 5.选择减压阀的种类；
- 6.确定减压阀的型式；
- 7.确定减压阀的参数；对于自动蒸汽减压阀，根据不同需要先确定允许流阻、排放能力、背压等，再确定管道的公称通径和阀座孔的直径；
- 8.确定所选用减压阀的几何参数：结构长度、法兰连接形式及尺寸、开启和关闭后减压阀高度方向的尺寸、连接的螺栓孔尺寸和数量、整个阀门外型尺寸等。