

200P型淡水减压阀-黄铜减压阀

产品名称	200P型淡水减压阀-黄铜减压阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:200P 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

200P型淡水减压阀-黄铜减压阀来自导阀的排气压力作用在活塞上，使活塞打开主阀。如果主阀较大，无法直接打开时，这种设计就会利用入口压力打开主阀。因此，这种类型的减压阀，与直接作用式减压阀相比，在相同的管道尺寸下，容量和精确度（+/-5%）更高。与直接作用式减压阀相同的是，减压阀内部感知压力，无须外部安装传感线。

200P型淡水减压阀-黄铜减压阀主要性能特点：

- 1.设计结构：波纹管双层密封，
- 2.标准连接口径：螺纹（DN15~50）mm、法兰（DN200~ DN500）mm，
- 3.温度范围：0 ~120 ，
- 4.压力范围：国标(0.6Mpa 6.4Mpa)、美标(150LB~800LB)，
- 5.密封材质选用：淡水、海水、油品、气体、灰尘等介质。经济合理化密封材质选用：四氟乙烯。

200P型淡水减压阀-黄铜减压阀应用中应注意的问题

波纹管密封的压力额定值随温度的增加而减小，波纹管密封形式应予仔细考虑，在安装之后应特别注意正确使用和维护，以实现最长的循环动作寿命。