

# CYY12F锻不锈钢高压内螺纹减压阀

产品名称	CYY12F锻不锈钢高压内螺纹减压阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:CYY12F 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

## 产品详情

CYY12F锻不锈钢高压内螺纹减压阀是气动调节阀的一个必备配件，主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值，以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。

CYY12F锻不锈钢高压内螺纹减压阀特点：

本系列减压器采用金属膜片或橡胶膜片与母体硬密封形式，适用于纯净气体、一般标准气体、工业气体及腐蚀性气体的减压要求。

CYY12F锻不锈钢高压内螺纹减压阀主要性能特点：

- 1.设计结构：波纹管双层密封，
- 2.标准连接口径：螺纹（DN15~50）mm、法兰（DN200~ DN500）mm，
- 3.温度范围：0 ~120 ，
- 4.压力范围：国标(0.6Mpa 6.4Mpa)、美标(150LB~800LB)，
- 5.密封材质选用：淡水、海水、油品、气体、灰尘等介质。经济合理化密封材质选用：四氟乙烯。

CYY12F锻不锈钢高压内螺纹减压阀务请注意：

- 1.测底清除气瓶和管路系统与减压器连接位置处的油污、水及灰尘，一旦杂质进入气体减压器内，将会导致污染气体，阻塞气体通道或产生体麻烦。
- 2.如有管路上的螺纹变形，无法与气体减压器顺利地装上时，就不要强行连接，否则会导致管路系统及气体减压器上的螺纹损坏，从而引起严重事故。

CYY12F锻不锈钢高压内螺纹减压阀根据不同的介质的降压需要，我们又该如何选择减压阀呢？

- 1、氮气管路，用来减低稳定氮气的出口压力，选用氮气减压阀。
- 2、蒸汽管路，用来减低稳定蒸汽的出口压力，保护蒸汽管道和各种设备，是最常用的减压阀，也是要求最高的减压阀，因此很多业主都选用蒸汽减压阀。
- 3、进口内螺纹减压阀主要用于小于DN50的小的蒸汽管路，适用于进口压力变化大，流量变化大的蒸汽管路。
- 4、利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成水减压稳压功能，就是水用减压阀，也叫薄膜弹簧减压阀。
- 5、当管道或者已装的法兰为美标的RF 150Lb、300Lb、600Lb、900Lb、1500Lb或者日标的JIS 10K\20K的法兰时，要选用美标法兰减压阀和日标法兰减压阀。
- 6、当压力的调节要求很高，压差大，压降幅度大的时候，可选用进口电动调节阀，还可配调节仪进行现场调节。
- 7、CYY12F锻不锈钢高压内螺纹减压阀除了儒柯减压阀在市场上广泛应用外，还有日本的阀天VENN的减压阀也比较具有代表性，主要型号有RP-6减压阀、RP-1减压阀、RP-2减压阀。