

# 防盗控制器 防盗报警器 防盗RTU

产品名称	防盗控制器 防盗报警器 防盗RTU
公司名称	深圳市金鸽科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:金鸽 型号:S130 S140 S150 产地:广东省深圳市
公司地址	福永镇桥头社区富桥三区A十四栋2楼
联系电话	0755-29451836 15361427263

## 产品详情

防盗控制器 防盗报警器 防盗RTU

品牌：金鸽 型号：S130 S140 S150

关键词：

GSM短信控制器，GSM短信报警，GSM短信控制报警，GSM RTU，GSM短信RTU，GSM遥控器，GSM短信遥控，GSM继电器，GSM开关。  
GSM水位监测，短信警报，短信报警单元，3G短信遥控器，4G报警，3G 4G控制器报警，3G 4G泵监测控制器，4G水位监测，短信猫，开关量报警器。

产品简介：

防盗控制器 防盗报警器 防盗RTU是深圳市金鸽科技有限公司采用了工业级器件设计的远程短信控制报警系统，是典型的物联网应用产品。用户可以随时随地通过短信或者安卓手机软件轻松的实现远程控制（开、关）设备、查询状态、监测以及防盗保护。

防盗控制器 防盗报警器 防盗RTU集安全防护、环境监测、自动控制、远程控制、供电监测等多功能于一体，广泛应用于无人值守机房、野外基站、ATM等野外设备安全防护、滴灌技术、温度监测报警、水位报警控制等等场合。

该产品已经通过欧洲的CE认证，我司已经销往全球各地多年，性能稳定，深得客户认可。

## 功能特点：

2/4/8路数字开关输入（干结点，常开/常闭，线尾电阻三种接线模式，线尾电阻模式可以确保长时间连接可靠，一旦输入断开即报警），可接各种探测器，如水位探测器、门磁（门开）、红外探测器（人体移动监测）、温度探测器、湿度探测器、水浸探测器、玻璃破碎探测器、震动探测器等等；

1路关联继电器输出(240VAC@3A)，可以用来设置当某一路输入或者多路输入触发时，该继电器闭合多长时间；

1路短信控制继电器输出(240VAC@3A)，用户可以使用短信密码+CC去闭合（即开启设备）继电器，或者使用短信密码+DD去断开（即关闭设备）该继电器；

短信布防，用户可以使用短信AA去布防，在该状态下，当输入触发则报警，报警时发短信到3个手机号码和拨打5个预设的电话号码，同时启动警号，如有设定联动继电器动作则自动断开或者闭合继电器，报警短信内容可以由用户自行修改；

短信撤防，用户可以使用短信BB去撤防，撤防后输入触发时不会报警，如主人进入防盗场所、探测器处于调试阶段可以设定为撤防状态；

SMS查询状态，用户可以发送短信EE到主机去查询主机当前状态；

支持双向通话功能（需外置麦克风和语音喇叭）；

内置后备电池，当交流电掉电后可以工作24小时以上；

断电报警功能，当交流电掉电或者交流电恢复时自动发送短信到用户手机进行报警；

定时巡检，可以设定0-240小时主机自动上报功能，避免因主机中的SIMCARD没有足够余额而导致无法报警；

密码保护，只有授权用户才能控制主机；

## 技术规格：

名称 参数

GSM频率 850/1900/1800/1900Mhz（全球适用）

工作电压 DC 12V/1.5A

功耗 50mA

接口 USB接口

输入类型 2/4/8路干结点,常开、常闭、线尾电阻三种接线方式

输出类型 2路继电器, 240VAC@3A（继电器已经内置）

外形尺寸 长X宽X高 153x86x28mm

后备内置电池 3.7V 1200MAH LI-ION

适用温度 -20 ° C~+60 ° C

适用湿度 RH 20~95% (无凝结)

重量 320g

通过链接电脑设置 更简单方便：

通过短信设置布防/撤防/ 及控制继电器断开/闭合！如下：

应用场合:

远程滴灌农场；

温度监测报警；

湿度监测报警；

水泵控制；

机房防盗、温度监测报警；

ATM机防盗等；

自动化控制（即当某一情况发生执行某一个动作）；

水箱、水位、油位等液位报警；

水浸、入侵、破碎、断电等报警控制。

安全事项

请不要在禁止使用GSM设备的场所使用该产品。

标准包装

主机控制器一台，GSM天线一根，电源适配器一个，接线端子若干，使用说明书和配置软件光盘1个。