优势供应进口净味成膜助剂texanol有什么用

产品名称	优势供应进口净味成膜助剂texanol有什么用
公司名称	广州雅创贸易有限公司
价格	17.00/KG
规格参数	品牌:伊士曼 型号:texanol 产地:新加波
公司地址	广东省广州市天河区圃兴路53号C311
联系电话	020-32294435 13580412576

产品详情

优势供应进口净味成膜助剂texanol有什么用进口成膜助剂醇酯十二texanol 25265-77-4

概述：

嵊州进口成膜助剂texanol醇酯的商品名：texanol酯醇十二,进口净味成膜助剂texanol环保净味。在不超过乳液固含量的12%时，不会对乳液的稳定造成影响报价。

产品规格：

注：以下伊士曼成膜助剂texanol典型物理性质，不得视为产品规格

比重在20°C/20°C 0.95　有效物含量 ≥99%　溶解度，置于水中（20°C） 不溶

溶解度，水置于其中（20°C） 0.90%　挥发速度 0.002　折射指数，在20°C时 1.4423

蒸汽压力，在25°C时， 0.013　初沸点 255 干点 260.5　凝固点，°C（°F） -50(-58)

产品优点：

玉溪应用于水性体系成膜助剂TE12它们的共同作用是软化乳液聚合物粒子，使它们融合在一起良好的成膜助剂通常需满足以下条件：良好的水解稳定性；低的凝固点；适中的挥发率；高效的聚结效率；低的水溶解度。是一款绿色、环 保增塑剂、降粘剂、成膜助剂，可生物降解、非VOC物质，是注塑溶胶里面非常有效的降粘剂、是建筑涂料和水性涂料中非常环保的成膜助剂，广泛用于水性涂料

、油墨、塑胶、胶 黏剂、薄膜、液体壁纸、金属萃取等行业。

水性涂料的成膜助剂又叫凝聚剂、聚结剂、成膜助 溶剂或共溶剂，能够对乳液中的聚合物粒子产生溶解和溶胀作用，使粒子在较低温度下也能够随水分的挥发产生塑性流动和弹性变形而聚结成膜。伊士曼十二醇酯texanol其间隙愈来愈小，漆膜的体积收缩，当水份挥发将尽时 , 其推动力也将消失，至毛细管经大小时，由于毛细管效能作用，其毛细管压力高于聚合物微粒的抗变形力，颗粒稳定性破坏并变形，后凝集、融合成连续的涂膜。优异的水解稳定性，在水中的溶解度小，其挥发速度应低于水和乙醇，在成膜前保留在涂料涂层中，成膜后须完全挥发，不影响涂膜 性能；加人乳胶体系后吸附在乳胶粒子表面，能为乳胶粒吸附而具有优良的聚结性能，充分溶解和溶胀水性树脂不影响乳胶粒子的稳定性。

技术指导:

乳液或分散体等聚合物通常具有高 于室温的玻璃化温度,为了使乳液粒子很好地融合成为均匀的漆膜，必须使用成膜助剂降低最低成膜温度(MFFT),乳液的最低成膜温度(MFFT)对涂膜的硬度、玻璃化转变温度和低温涂 装性能会产生重要的影响。涂 料中乳液或水分散体的用量大以及聚合物的Tg高，成膜助剂的用量也要大，反之用量少,配方设计时，首先考虑成膜助剂大约占乳液的或水分散体的3%-5%，或占乳液或分散体固体份 的5%-15%。咸阳环保无味成膜助剂texanol。

上面就是我们对什么是 伊士曼十二碳醇酯TE12？进口成膜助剂聚结助剂te12的用途有哪些？的讲解以及总结，相信大家看完之后会对什么是进口成膜助剂醇酯十二texanol以及进口成膜助剂texanol醇酯的用途有初步的了解，希望这些对大家有帮助。也可联系我们雅创贸易苏先生了解更多应用。

包装：

200.00KG、50.00KG

储运要求： 应用于水性体系成膜助剂TE12应保存在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在5°C以上运输和储存，有效期为1年。

联系方式:

销售电话：020-32294435 传真FAX：020-32294461 技术支持：13580412576(苏生) 微信/QQ：482036

广州雅创贸易有限公司代销各个厂家产品,专业赢得了广大用户的信赖和支持 广州雅创贸易有限公司是致力于生产基准试剂、高纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂等精细化学品欢迎新老客户联系我们，咨询交流,我们有好的产品和专业的团队，公司发展迅速，我们为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务,如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询