

仿真草坪制造厂家

产品名称	仿真草坪制造厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:4*25米 材质:PE+PP
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司是一家集研发、生产、销售、铺装于一体的大型人造草坪生产制造企业。专业生产优质人工草皮、人工草坪、人造草坪草丝、人造草皮、人造草坪地毯、休闲草坪、无土草坪、幼儿园草坪、展览草坪、足球场草坪、网球场草坪、高尔夫球场草坪、景观草坪、运动草坪。欢迎新老客户前来咨询洽谈。

人工草坪铺设

1、粘接前的准备

须将需粘接的草皮底面、接缝布等清理干净，且表面干燥无水分。

环境温度应选在5 以上施工，不宜在下雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。

2、人工草坪粘接工艺

草坪铺展：将人工草坪搬入场地沿横边方向摊开，并依次由纵边的一端。向另一端推进，展开草卷按顺序依次铺设整齐。（根据场地图纸等实际情况，确定出具体的铺设方向）。白划线是另外编织的，则必须以手工裁剪成5cm宽白线条。

裁边：将人工草坪各接缝处搭接2-3cm,用裁草推刀从搭接处中央切开，使两边的草皮尽可能的搭接紧凑，然后以裁纸刀进行修剪。

涂胶：将接缝布沿草皮接缝处铺开，放入人工草坪下面，尽量使人工草坪的接缝处位于连接带的中央（如雨水打湿需晾晒半天使之干燥），然后将胶水用橡皮刮板均匀的涂刮在连接带上，要求用橡皮刮板在其表面涂刷均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布涂上胶水，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。

粘合：根据当时的温度、湿度、气压等条件，合理控制晾置时间。一般以涂胶后10-20分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜，再把两边的草皮拼合，胶粘于连接带上。

加压：在粘合好后，用专用的橡皮锤用力砸实四周和接缝等刷胶处，使之粘合更加紧密。

固化：其固化时间一般为三天，检测终强度一般为五天。因此，在固化期间需密切注意对其维护，避免过于暴晒、水浸和移动，以达到粘接的佳状态。

场地划线在草皮基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的位置，以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，刮涂胶水，把原先预备好的白色草条放回，胶结压紧。

复查整个场地草坪铺好后，对场地的草皮裁切的碎片进行清洁处理。当草皮摊铺拼接完毕后，草皮上摺折的部分需要以裁纸刀开口，拉直对接，切除重叠的部分。然后胶结。草皮完全处理完毕后，便可进行填充料进行填充。