

石墨烯涂布机-双面涂布机-高速精密涂布机

产品名称	石墨烯涂布机-双面涂布机-高速精密涂布机
公司名称	苏州东福来机电科技有限公司
价格	398000.00/台
规格参数	品牌:东福来 英文品牌:dofly 产地:苏州
公司地址	昆山市周市镇长江北路1353号1#厂房E区、L区车间
联系电话	18914960795

产品详情

验证工艺,量身定制

材料是人类社会发展的物质基础，材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是抢占后危机时代国际经济技术竞争制高点的重要物质保障，有其极高的战略地位.新型功能材料技术转化为生产力无一不是从实验,到工艺,到量产的过程.

本公司致力于新材料工艺技术的研发,为电子功能性材料行业定制各式精密涂布机,压延机,分条机.特别为各种新型材料厂家针对性的提供各种压延、流延、涂布、分切、复卷、切片等各种工艺,在确认工艺的基础上定制研发各种适用工艺的量产设备.

用途Application

石墨烯材料的精密涂布生产,是手机、平板电脑导热材料精密涂布的核心设备。

特点Features

放卷、收卷均由气胀轴支撑料卷，更换快捷、撑力均匀、定心准确。

放卷架安装"双光电自动跟踪"纠偏装置。

放卷与收卷的张力各由一套自动张力控制系统独立控制。

涂布方式为刮刀辊定量流延涂布。

冷却钢辊表面镀硬铬，镜面加工，冷却方式为内部水循环冷却。

涂胶压辊及冷却牵引压辊采用气动加压，压力可调。

采用双变频调速技术，日本松下变频器，保证机器各部位运行同步。

烘箱总长度10米，内部导辊为拱型排列，烘箱侧面安装走道及防护栏。

烘箱分四段，每段温度可以独立控制。外置加热包电加热，由风机将热风吹入烘箱。

烘箱内胆为热风循环结构，热风循环利用节约能源；烘箱入口处安装前置排风，可将初期挥发的溶剂排出，废气不参加二次循环，确保安全。

烘箱入口装有气动感应系统，自动控制烘箱段薄膜的张力。

收卷前安装E.P.C气敏纠偏系统。

整机所有铝导辊均采用高硬化铝合金导辊，并经动静平衡处理。

机械规格Specification

機械製造寬度:0.63M/0.8M/1M/1.3M

裝機總功率：48kw

整機重量：5000Kg

外型尺寸：11000 × 1560 × 3500mm

最大運轉速度:50M/Min