风机 BT35-11-5 960R 0.37KW

产品名称	风机 BT35-11-5 960R 0.37KW
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	安装方式:壁式 型号:BT35-11-5 品牌:子午防爆
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

产品详情

工厂风机 BT35-11-5 960R 0.37KW，BT35-11防爆轴流风机，风叶直径500MM，转速960rpm，电压380V，安装方式分为壁式，管道式，岗位式，固定式。

工厂风机 BT35-11-5风机概述

BT35-11 型防爆轴流式风机，用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，
以防止在运转中引起火花, 电机采用隔爆型电机。

本系列风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃。 广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。风机需带支架脚和电机电压，请订货时注明。

工厂风机 BT35-11-5风机安装说明

安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

安装时要注意检查各不如部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。

风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

工厂风机 BT35-11-5主要技术参数

机号	转速rpm	叶片角度	风量m3/h	风压Pa	配用电机	
					型号	功率kw
2.8	2900	25	3202	232	YSF-6300	0.25
	1450	25	1605	60	YSF-5024	0.12
3.15	2900	25	4545	373	YSF-7122	0.37
	1450	25	2273	74	YSF-5624	0.25
3.55	2900	25	6542	373	YSF-8022	0.75
	1450	25	3265	93	YSF-6314	0.18
4	2900	25	9336	474	YF90S-2	1.1
	1450	25	4687	119	YSF-7114	0.25
4.5	1450	25	6658	150	YSF-7124	0.37
5	1400	25	7193	131	YSF-8024	0.75
	960	25	6104	81	YSF-8026	0.37
5.6	1450	25	12812	232	YF90S-4	1.1
	960	25	8471	101	YSF-8026	0.37
6.3	1450	25	1825	294	YF100L-4	1.5
	960	25	12082	128	YF90S-6	0.75
7.1	1450	25	26120	373	YF112M-4	3
	960	25	17296	164	YF90S-6	1.1
8	1450	25	37070	474	YF132M-4	4
	960	25	24739	208	YF112M-6	2.2
9	960	25	35227	263	YF132M1-6	4
10	960	25	48326	324	YF160M-6	5.5
11.2	960	25	67892	407	YF160L-6	7.5