

粉剂农业卧式搅拌机、PVC不锈钢螺带混合机

产品名称	粉剂农业卧式搅拌机、PVC不锈钢螺带混合机
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:奇卓 型号:QZ-WLD-500 产地:安徽六安
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司）
联系电话	14782758889

产品详情

温馨提示：因行业及物料特性不同，设备具体配置差异较大。。。。。。产品图片、属性、价格仅供参考，商品购买前需要定制。请先联系店家。。。

螺带混合机设备各种分组的物料按配方比例经过计量后进入混合机，物料在带状螺旋叶片的推动下进行混合。外螺带将物料从一端向另一端推动，内螺带则使物料向相反的方向运动，里层物料被推到一侧后由里向外翻滚，外层物料被推到另一侧后由外向里翻滚。物料在对流过程中二股物料流相互渗透、变位而进行混合，在两侧翻滚过程中再进行混合，这样反复进行多次，zui后通过出料控制机构将混合均匀后的物料从卸料门卸出。

混合机体：混合机机体外壳有U型和w型。单轴混合机是U型，双轴混合机是w型。机体外壳由普通钢板或不锈钢板制造。大型混合机的壳体外侧有型钢焊接以增加刚度，机体容积大小决定每批混合量的多少。机体上盖板设有两个进料口，其中一个进料口为主料进口，另一个为辅料进口。大型混合机有三个进料口，即二个主料进口，一个辅料进口。机体的两端采用了内外层墙板的空心夹层结构。中间的空间与机体上下部相通，在进、出料时，被排出的气体可以上下循环，而不至于气体和粉尘溢出机外。

- *设备运转平稳可kao，易损件少，维修方便操作简单。
- *对厂房要求低：设备为卧式，且各种形式的驱动装置和出料位置可任意选择，不受厂房高度，占地面积制约。

叶片的结构型式：(a)为单头单层螺旋；(b)为双头单层螺旋；(c)为单头双层螺旋；(d)亦为单头双层螺旋，但内螺旋螺距是外螺旋的一半；(e)为双头双层螺旋；(f)为双头双层螺旋，但内螺旋螺距是外螺旋的一半；(g)为单头三层螺旋，里层螺旋一般做成整体叶片。

螺带混合机工作原理：

螺带混合机由传动机构、卧式U形筒体、螺带、三部分组成，不同物料按设定好的固定配比连续不断地进入连续式螺带混合机中，通物过调整混合机的转速和螺带的角度、控制物料在筒体内的停留时间。连续式螺带混合机工作时，螺带做圆周运动，部分物料被上抛，由于螺带的设计角度小所带动的物料较少，螺带缓速推进中的前后物料形成对流，从而实现混合目的，反复的且多轨迹的作用效果保证了混合物料的均匀性，也实现了连续不间断生产等混合工艺的自动化连续操作。

螺带混合机应用行业：连续式螺带混合机主要应用于化工材料处理、高粘性颗粒、粉体连续生产且产量要求较高的行业。

卧式螺带混合机材质：	出料阀：	设备开口：
* 整机碳钢材质	* 翻板阀	* 标准人孔
* 与物料接触部位为304不锈钢	* 球阀	* 人工快开加料口
* 整机为304不锈钢	* 梅花错位阀	* 国标标准法兰口
* 与物料接触为316L不锈钢	* 国标蝶阀	* 辅助加料口、排气口
* 整机为316L不锈钢	* 国标刀型闸阀	* 视镜口（按需要）
* 用户特定的其它材质制作	* 人工手动装置	* 混合时间： 5-60分/次
* 材料涂层	* 气动驱动装置	* 根据需要可加变频驱动装置

* 损材料涂层（碳化钨）

* 电动驱动装置

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。

2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联xi，我们会尽快为您提供维修服务。4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我们销售部门联xi。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。

行业应用：

一、食品行业：二、化工行业：三、新材料行业：四、粉末冶金行业：五、干电池行业：六、粉体建材行业：七、陶瓷行业：八、制药行业.