

化工混合机、连续螺带混合机聚四氟乙烯

产品名称	化工混合机、连续螺带混合机聚四氟乙烯
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	268.00/台
规格参数	品牌:奇卓 型号:QZ-WLD-1000 产地:安徽六安
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司）
联系电话	14782758889

产品详情

温馨提示：因行业及物料特性不同，设备具体配置差异较大。。。。。。产品图片、属性、价格仅供参考，商品购买前需要定制。请先联系店家。。。

卧式螺带混合机出料方式:粉体物料采用气动大开门结构形式，具有卸料快、无残余等优点；高细度物料或半流体物料采用采用手动蝶阀或者气动蝶阀。可配置加热或冷却夹套。加热方式有电加热和导热油加热两种方式。冷却工艺可直接向夹套内注入冷却水，夹套换热面积大，冷却速度快。小型号混合机采用减速机直联方式，结构简单，运行可靠度高，维护方便。型号越大混合机采用皮带轮带动摆线减速机驱动，皮带传动的弹性连接有在超载时保护传动部件的优势。

液体的添加——喷液系统。

切碎机——高速切碎机能使某些物料在混合过程中产生结块或结团现象消失。一台设备可装一台或二台切碎机，可配在机盖或桶体出料阀两侧。

刮板装置——桶体端部及外螺条上配上刮板，减少混合死区。

夹层——夹层可通过导热油、热水或蒸汽加热，用户须提供介质、压力、温度参数。

真空操作——设备可设计成真空操作，也可以真空吸料。

负载启动保护装置——液力偶合器。

电控箱——通常情况下不配电控箱，当用户需要时配备。

转速：单速、双速和变频调速或无级调速均可选择。

材质：碳钢，304SUS，316L不锈钢可选择。

螺带混合机产品概述：奇卓WLD卧式螺带混合机是采纳了国内外技术数据，经本厂技术人员消化创新设计的成果，是一种新型混合设备，广泛适用于化工、医药、复合肥、染料、颜料、橡胶、建材、食品、奶粉、饲料、添加剂、养殖业、生物工程、精细化工、陶瓷、耐火材料、稀土、塑料玻璃以及新材料、核能材料等行业的固与固（即粉体与粉体）、固与液体（即粉体与胶浆液）的物料混合。

螺带混合机工作原理：

WLD-卧式螺带混合机，是由搅拌轴螺旋带的运动，使内外螺旋带在较广范围内翻动物料，内螺旋带将物料向两侧运动，外螺旋带将物料由两侧向内运动使物料来回渗混，另一部分物料被螺旋带扒动下，沿轴向径向运动，从而形成对流循环。由于上述运动的搅拌，物料在较短时间内获得快速均匀混合。因此是一种用途广、适应性强、效果好的率混合机。

螺带混合机出料门控制机构：出料门控制机构有手动、电动和气动三种形式。手动仅用于小型混合机。大、中型混合机使用电动或气动控制。

电动控制是由电动推杆来开闭出料门。它主要由电动推杆、连杆和撞块等部件组成，电动推杆作往复运

动，通过连杆带动联动轴及出料门转动，使出料门开闭。在电动推杆上有撞块和限位开关，推杆移动到规定位置时，撞块接触到限位开关，使电机运转或停止运转，以保护电动推杆。另外在联动轴上的撞块与其一同转动，当出料门开至所需位置时，电动推杆停止运动，此时撞块也被安装在机体上限位的螺钉顶住，以防止出料门因自重或惯性作用连续移动而损坏电动推杆。

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联xi，我们会尽快为您提供维修服务。4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我们销售部门联xi。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。

。