

奇卓环氧树脂混料机、尼龙不锈钢螺带混合机设备

产品名称	奇卓环氧树脂混料机、尼龙不锈钢螺带混合机设备
公司名称	安徽奇卓粉体设备有限公司
价格	345.00/台
规格参数	品牌:奇卓 型号:QZ-WLD-2000 产地:安徽六安
公司地址	安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司）
联系电话	14782758889

产品详情

温馨提示：因行业及物料特性不同，设备具体配置差异较大。。。。。。产品图片、属性、价格仅供参考，商品购买前需要定制。请先联系店家。。。

当前行业应用广泛的是卧式螺带混合机。气动控制机构由气缸、连杆机构、限位螺钉和行程开关等部件组成。出料门装在联动轴上，联动轴和连杆机构的从动摇杆联接在一起，气缸头和主动摇杆铰联接。气缸往复运动，通过连杆机构使联动轴转动，从而带动出料门开启或关闭。为了确定卸料门的开度即转轴转动的角度，以及卸料门的关闭动作，设有两只行程开关。

对卧式螺带混合机的其他技术要求还有：

- 1、混合每吨物料的耗电量不超过1.5千瓦·小时/吨。
- 2、正常使用时发生停机故障前的工作时间不应少于100小时。
- 3、混合机的空载噪声不大于100分贝(A)。

- 4、混合机工作区的粉尘浓度不超过10毫克/米。
- 5、正常工作时混合机轴承温升不应超过35℃，zui高温度不应超过75℃。
- 6、应配有过载保护装置与启动装置。
- 7、混合机应设置有人工加料口和回风装置。根据用户需要。混合机应能配置液体添加装置。
- 8、用于预混合物料的混合机，与物料接触的部件应使用防腐蚀材料(如不锈钢)制成。

卧式螺带混合机广泛应用于腻子膏、真石漆、干粉、腻子、医药、食品、化学品、饲料、陶瓷、耐火材料等固-固（即粉体与粉体）、固-浆（即粉体与胶浆液）的混合，特别适应粘稠的物料混合。对纤维含量较大、密度差异大的物料混合，该机不适合。腻子膏、真石漆、生物、医药、食品等行业，建议使用不锈钢材质。一般情况下，混合含有玻化微珠的干粉砂浆料，推荐卧式螺带混合机快。电机与搅拌主轴之间通过摆线针轮式减速机直联，结构简单，运行可靠度高，维护方便。

*残留量少：用户一直认为卧式设备残留量大，实际不是这样的，由于外螺带跟U型筒壁间隙我们在加工过程中做到很小很小，而且出料时螺带一直在运转，使得物料往出料阀方向运动，基本全部出光。用户在现场试验中1000公斤面粉残留在5公斤。

*满足真空上料、无粉尘出料，避免整个上料、混合、出料过程中粉尘飞扬。

*混合过程温和，基本不被破坏物料的原始状态。

*对物料无污染现象：该设备的搅拌机构为整体式，安全可靠，所有棱角焊缝圆滑过渡，易清洗；润滑部位均在桶体外，无滴油和磨屑物渗入物料，可密封操作，隔绝空气中尘埃进入物料。

螺带混合机工作原理：

螺带混合机由传动机构、卧式U形筒体、螺带、三部分组成，不同物料按设定好的固定配比连续不断地进入连续式螺带混合机中，通过调整混合机的转速和螺带的角度、控制物料在筒体内的停留时间。连续式螺带混合机工作时，螺带做圆周运动，部分物料被上抛，由于螺带的设计角度小所带动的物料较少，螺带缓速推进中的前后物料形成对流，从而实现混合目的，反复的且多轨迹的作用效果保证了混合物料的均匀性，也实现了连续不间断生产等混合工艺的自动化连续操作。

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联系，我们会尽快为您提供维修服务。4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我们销售部门联系。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。