

含铬污泥处理双桨叶干燥机KJG-100

产品名称	含铬污泥处理双桨叶干燥机KJG-100
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

含铬污泥处理双桨叶干燥机KJG-100

涉及含铬污泥处理技术领域，具体的，涉及一种含铬污泥处理用双桨叶干燥机。

烟气和加热空气混合的均匀性非常好，提高了干燥效果，同时，可以快速有效的对烟气进入的温度进行调节并且调节十分方便，其整体结构设计十分简单、制造成本低，但是，不方便对含铬污泥进行风干处理，容易导致含铬污泥风干的不够均匀，部分位置干燥不充分。因此，本领域技术人员提供了一种含铬污泥处理用双桨叶干燥机，以解决上述背景技术中提出的问题。

一种含铬污泥处理用双桨叶干燥机，包括箱体，所述箱体的内壁固定连接有限位杆，所述限位杆的外壁滑动连接有滑块，所述滑块的底部固定连接有电机，所述电机的底部固定连接固定板，所述固定板的底部固定连接有两个支撑架，两个所述支撑架之间转动连接有转轴，所述转轴的底部固定连接双桨叶风机，所述固定板的顶部固定连接有限位板，所述限位板与电机固定连接，启动所述电机，可以带动双桨叶风机摆动；

优选的，所述转轴的外壁对称固定连接有两个支架，两个所述支架之间固定连接滑轴，所述滑轴的外壁滑动连接第二滑板，所述第二滑板的一端固定连接一滑杆；

优选的，所述电机的输出端贯穿固定板且固定连接一滑板，所述一滑杆与一滑板滑动连接；

优选的，所述箱体的内壁固定连接齿条，所述电机输出端的外壁固定连接齿轮，所述齿轮与齿条啮合连接；

优选的，所述箱体内壁的两侧均固定连接套盒，两个所述套盒内壁的顶部均固定连接触动开关，所述套盒的内壁滑动连接第二滑杆，所述第二滑杆的外壁设置有弹簧，所述套盒的内壁固定连接挡板，所述第二滑杆的底部贯穿套盒且固定连接斜块；

优选的，所述箱体的底部设置有出风口；

优选的，所述箱体的底部固定连接支脚，所述支脚的一侧固定连接滤板；

优选的，所述箱体的外壁固定连接控制面板，所述箱体的外壁设置有玻璃盖板。

[启动双桨叶风机，对含铬污泥进行风干处理，启动电机，带动一滑板转动，一滑板的长端带动一滑杆来回移动，使第二滑板在滑轴上滑动，在一滑板转动的同时，带动滑轴围绕转轴转动，同时带动转轴转动，使双桨叶风机摆动，电机启动的同时，带动齿轮转动，通过设置的与齿轮啮合的齿条，带动电机沿着限位杆滑动，使固定板向一侧移动，当固定板移动到斜块的位置时，推动斜块向上移动，使第二滑杆向上移动，触发触动开关，此时触动开关控制电机，使电机反转，带动电机向另一侧移动，由此往复，可以使电机往复左右移动，带动双桨叶风机往复左右移动，对含铬污泥风干的更加均匀。