

CEA210/5LOWARA水泵、lowara泵配件

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | CEA210/5LOWARA水泵、lowara泵配件 |
| 公司名称 | 南京凯路里机电设备有限公司 |
| 价格 | 1100.00/件 |
| 规格参数 | LOWARA:Q=33 CEA210:H=10 南京:kw15 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02 |
| 联系电话 | 025-84464209 13770609131 |

产品详情

LOWARA水泵，lowara多级离心泵，LOWARA热水循环泵，LOWARA水泵配件

整机PBCM/CEA70/3-V 6,280

600580560E3 整机PBCM/，CEA70/5-V 价格3100，现货供应

600580570E3 整机PBCM/，CEA80/5-V 价格2100，现货供应

600580580E3 整机PBCM/，CEA120/3-V 价格3100，现货供应

600580590E3 整机PBCM/，CEA120/5-V 价格13100，现货供应

600580600E3 整机PBCM/，CEA210/2-V 价格4100，现货供应

，600580610E3 整机PBCM/，CEA210/3-V 价格23100，现货供应

600580620E3 整机PBCM/，CEA210/4-V 价格2100，现货供应

，600580630E3 整机PBCM/，CEA210/5-V 价格3100，现货供应

600580640E3 整机PBCM/，CEA370/1-V 价格3100，现货供应

600580540E3 整机PBCM/，CEA370/2-V 价格3100，现货供应

600580650E3 整机PBCM/，CEA370/3-V 价格600现货供应

ITT水泵CEA-CA技术参数

流量:可达30m³/h.

扬程:可达32m.

工作压力: 8bar抽送介质温度:-10C到 85C。(特殊的CEA-V、CA-V泵型,带O型圈或FPM机械密封,温度可达+110C)。

面对水泵吸入端时反时针旋转

CEA.../...V型: 110 C

闭式连接,单级叶轮离心式水泵具有轴向进水,径向排水的特点。

配有螺纹的进水和出水口。

结构紧密,水泵和电机通过支架连接;叶轮与电机延伸轴直接相连。

结构设计为从水泵后部分开式,无需将泵体从管道系统中拆开。

AISI316L不锈钢开式叶轮,四个冲压叶片牢固焊接在叶轮盘上。

叶轮前部耐磨面由高强度的AISI316L不锈钢板制成,并采用气体保护焊接在水泵入水口上。AISI316L不锈钢泵体和密封盘,无导叶和腔体,易于清洗和维修。

泵体由8个螺丝固定,因此进水口可以旋转。

机械密封:

标准型:铝和石墨的滑动表面,氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成

“K”型:滑动表面由碳化硅和碳化钨制成,氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成