

# BT35-11-3.55 防爆轴流式通风机

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | BT35-11-3.55 防爆轴流式通风机                |
| 公司名称 | 乐清市子午防爆电气有限公司                        |
| 价格   | 1.00/台                               |
| 规格参数 | 风叶直径:355MM<br>电压:220/380V<br>品牌:子午防爆 |
| 公司地址 | 乐清柳市                                 |
| 联系电话 | 0577-61781635 13587792558            |

## 产品详情

### BT35-11-3.55 防爆轴流式通风机型号含义

### BT35-11-3.55 防爆轴流式通风机风机安装说明

安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。

安装时要注意检查各不如部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。

连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。

在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。BT35-11-3.55 防爆轴流式通风机

风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

### BT35-11-3.55 防爆轴流式通风机风机概述

BT35-11 型防爆轴流式风机，BT35-11-3.55

防爆轴流式通风机用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。

本系列风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得超过60℃。广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。风机需带支架脚和电机电压，请订货时注明。

### BT35-11-3.55 防爆轴流式通风机主要技术参数

| 机号   | 转速rpm | 叶片角度 | 风量m <sup>3</sup> /h | 风压Pa | 配用电机      |      |
|------|-------|------|---------------------|------|-----------|------|
|      |       |      |                     |      | 型号        | 功率kw |
| 2.8  | 2900  | 25   | 3202                | 232  | YSF-6300  | 0.25 |
|      | 1450  | 25   | 1605                | 60   | YSF-5024  | 0.12 |
| 3.15 | 2900  | 25   | 4545                | 373  | YSF-7122  | 0.37 |
|      | 1450  | 25   | 2273                | 74   | YSF-5624  | 0.25 |
| 3.55 | 2900  | 25   | 6542                | 373  | YSF-8022  | 0.75 |
|      | 1450  | 25   | 3265                | 93   | YSF-6314  | 0.18 |
| 4    | 2900  | 25   | 9336                | 474  | YF90S-2   | 1.1  |
|      | 1450  | 25   | 4687                | 119  | YSF-7114  | 0.25 |
| 4.5  | 1450  | 25   | 6658                | 150  | YSF-7124  | 0.37 |
| 5    | 1400  | 25   | 7193                | 131  | YSF-8024  | 0.75 |
|      | 960   | 25   | 6104                | 81   | YSF-8026  | 0.37 |
| 5.6  | 1450  | 25   | 12812               | 232  | YF90S-4   | 1.1  |
|      | 960   | 25   | 8471                | 101  | YSF-8026  | 0.37 |
| 6.3  | 1450  | 25   | 1825                | 294  | YF100L-4  | 1.5  |
|      | 960   | 25   | 12082               | 128  | YF90S-6   | 0.75 |
| 7.1  | 1450  | 25   | 26120               | 373  | YF112M-4  | 3    |
|      | 960   | 25   | 17296               | 164  | YF90S-6   | 1.1  |
| 8    | 1450  | 25   | 37070               | 474  | YF132M-4  | 4    |
|      | 960   | 25   | 24739               | 208  | YF112M-6  | 2.2  |
| 9    | 960   | 25   | 35227               | 263  | YF132M1-6 | 4    |
| 10   | 960   | 25   | 48326               | 324  | YF160M-6  | 5.5  |
| 11.2 | 960   | 25   | 67892               | 407  | YF160L-6  | 7.5  |