

透明耐高温PC胶水-PC粘PC胶水

产品名称	透明耐高温PC胶水-PC粘PC胶水
公司名称	东莞市景大粘合剂有限公司
价格	13.00/支
规格参数	品牌:华奇士 认证:ROHS 包装规格:40ML
公司地址	东莞市大岭山镇颜屋村颜屋路40号二楼
联系电话	0769-82385249 13827250755

产品详情

华奇士S-3056 PC专用粘合剂

S-3056

一、产品简述

华奇士 S-3056 PC专用粘合剂，采用特殊树脂的单组份胶粘剂。用于粘接PC、PS、HIPS、ABS、PVC、PMMA、GP、AS等硬胶相粘或互粘，粘结后可在常温下自然固化，定位时间较快，固化后的胶粘剂，完全不发白、耐高低温、防水、防蚀、防锈性能好。

联系人王生158177-00080

二、产品特性

序号		QIS-3056L	QIS-3056M	QIS-3056H	
1	粘度(C.P.S)	5 ~ 10	100 ~ 500	1000 ~ 1200	
3	固含量(%)	25	30	35	
3	外观	无色透明液体			
4	溶解性	溶于该胶水稀释剂等			
5	固化时间(小时)	定位5 ~ 60秒，24 ~ 48小时完全固化			

三、操作说明

第一步：表面处理，应先除去材质表面上的油污或灰尘。

第二步：施胶，施胶应厚薄均匀、到位，不留粘结盲点。

第三步：施胶后立即快速粘接，加压使两面紧密贴合！

第四步：QIS-3056L胶水适用于针头打胶，粘合透明PC塑料后，不发白、无痕迹、定位快（3-6秒定位），30分钟左右具有撕裂材质不脱胶效果！

QIS-3056M胶水贴合后,约5-8分钟定位,24小时之后测最佳强度!

QIS-3056H胶水贴合后，约10-15分钟定位，24小时完全固化！

四、包装方式

40g/支，1.5KG/桶，4KG/桶，15KG/桶

五、储存与保质

存放于阴凉干燥处！远离火源，勿让孩童触及！

常温下保质期为12个月。